



MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA AGROTINS 2013

LOTE 01

ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE.
<p>ITEM 01 - PAVILHÃO CENTRAL: 1.800,00m²</p> <p>1.1 - Stand Básico: 24 unidades (18,00 m²) Totalizando 432,00 m².</p> <p>Locação com montagem básica e manutenção, em um pavilhão pré-moldado, com piso de concreto com 1.800m², contendo 24(vinte e quatro) stands de 18,00m², distribuídos em 11 (onze) ilhas, totalizando 432,00m² de área; stands montados sobre piso em tablado de madeira, revestido em carpete de forração na cor grafite; estrutura em octanorm ou similar (perfis de alumínio anodizado), paredes em TS dupla face, com 2,20m de altura; 01(uma) testeira (1,00x 0,50cm) para identificação a cada 9,00m², em painel de TS, montada com travessas Z500, com nome do expositor, através de letra helvética na cor preta, colada em adesivo impresso ou de recorte. Extintores de incêndio: de acordo com especificações técnicas exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros.</p> <p>Iluminação: através de calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w 01(uma) a cada 3,00m², 01(uma) arandela com lâmpada de 100w; 01(uma) tomada 220v para cada 9,00m² de stand.</p> <p>Mobiliário: 01(um) módulo de armário padrão com chave a cada 9,00m² de stand; 01(uma) lixeira de papelão com logomarca Agrotins 2013 por stand e 20(vinte) lixeiras distribuídas no galpão.</p> <p>1.2 - Eletrificações do Pavilhão</p> <p>Está incluso na montagem acima, 03 (três) redes internas de energia elétrica com 180,00m lineares, em cabo Multiplexados Triplex ou Quadriplex 16mm, com rack para distribuição de energia trifásica, para atender os stands internos e fachadas do galpão, bem como a revisão e substituição de lâmpadas e luminárias do galpão (material incluso).</p> <p>1.3 - Pintura do Piso - 1.182,50 m²</p> <p>Pintura das áreas de circulação e calçada da frente do galpão, na cor verde, com tinta nova cor ou similar indicada para piso, em 03 (três) aplicações a serem realizadas nos dias: 06, 08 e 10, após às 22 horas. (Tinta e material incluso).</p> <p>1.4 - Climatização do Galpão Central (1.800,00m²)</p> <p>Locação, montagem e manutenção e climatização permanente montadas em estrutura de metalon e perfil enrijecido para sustentação dos climatizadores nas partes laterais do galpão central, conforme projeto.</p>	m ²	1.800,00



<p>ITEM 02- PAVILHÃO INSTITUCIONAL: 4.900,00 m²</p> <p>2.1- IMPLANTAÇÃO DO PAVILHÃO INSTITUCIONAL</p> <p>2.1.1 - Locação de Galpões</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de um pavilhão com área de chão batido com 4.900,00m², coberta por 02 (dois) galpões em estruturas metálicas galvanizadas cobertos com lonas na cor branca Sansuy KP 1000, com fechamento frontal e posterior e laterais até a medida de 5,00m de altura, o primeiro, medindo: 30,00m de largura X 70,00m de comprimento e o segundo, medindo: 40,00m de largura X 70,00m de comprimento, montados conforme projeto, com pé direito medindo 5,00m de altura e cume com 9,50m de altura, sem fechamentos laterais, com iluminação através de refletores em formato cônicos com lâmpadas metálicas de 1000w, padrão para galpão.</p> <p>2.1.2 - Montagem do piso – 4.372,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de 4.372m² de Piso tipo deck em estrado de madeira pinus ou similar, envernizado na cor natural, nivelado a 0,20cm de altura, com rampas de acessibilidade e rodapé em maderites resinado fenólico pinus de 8mm conforme projeto.</p> <p>2.1.3 - Eletrificação dos Pavilhões</p> <p>Instalação de rede elétrica de baixa tensão, com circuitos elétricos compatíveis com a necessidade do pavilhão, construídas em cabo Multiplexados Triplex ou Quadriplex 16mm, com rack para distribuição de energia trifásica, para atender aos stands internos e fachadas dos galpões. Iluminação externa com refletores de 500w, 01(um) a cada 3,00m (material incluso).</p>	m ²	4.900,00
<p>2.2 – COMPOSIÇÃO DO PAVILHÃO - 2.403,50m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de stands padronizados, composto por divisórias em painéis de TS (fórmica dupla face) e painéis mistos de TS/vidro jateado, sistema de portas em TS/Vidro com chave, com estrutura em Octanorm ou similar (perfis de alumínio anodizado), com 2,70m de altura; testeira (1,00 x 0,50h) para identificação, em painel de TS, em toda a extensão frontal e lateral dos stands; teto pergolado com travessas de alumínio e placas de eucaplac na cor branca, fachadas com painéis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com spiders para caracterização do stand; Iluminação através de calha com lâmpadas fluorescentes de 40w e arandelas com lâmpadas de 100w - 01(uma) a cada 3,00m², 01(uma) tomada de 220v a cada 9,00m² e ponto hidráulico. Extintor de incêndio: de acordo com especificações técnicas exigida pelos órgãos competentes e demais necessidades do projeto descritas a seguir:</p>		



<p>2.2.1- Seagro / Administrativo - 468,00m²</p> <p>2.2.1.1 - Sala de Apoio 01 – 6,00m²</p> <p>Iluminação: através de 02(duas) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w e 03(três) tomadas. Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado de 10.000 BTU's; 02(duas) cadeiras secretária, 01(um) armário montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS), nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF , prateleira, porta e tranca.</p>	m ²	468,00
<p>2.2.1.2 - Sala de Apoio 02 – 12,00m²</p> <p>Iluminação: através de 04(quatro) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w e 03(três) tomadas. Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado split de 12.000 BTU's; 01(uma) mesa retangular, 01(uma) cadeira secretária, 02(duas) cadeiras com pés cromados e estofadas na cor preta, 01(uma) poltrona de couro na cor preta, 01(um) sofá de 2(dois) lugares em couro na cor preta, 01(uma) mesa de canto com pés cromados e tampo de vidro 01(um) armário montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS), nas medidas de 2,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF , prateleira, porta e tranca.</p>		
<p>2.2.1.3 - Sala de Apoio 03 – 12,00m²</p> <p>Iluminação: através de 04(quatro) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w 03(três) tomadas. Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado split de 12.000 BTU's; 01(uma) mesa retangular, 01(uma) cadeira secretária, 02(duas) cadeiras com pés cromados e estofadas na cor preta, 01(uma) poltrona de couro na cor preta, 01(um) sofá de 2(dois) lugares em couro na cor preta, 01(uma) mesa de canto com pés cromados e tampo de vidro 01(um) armário montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS), nas medidas de 2,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF , prateleira, porta e tranca.</p>		
<p>2.2.1.4 - Gabinete – 32,00m²</p> <p>Iluminação: através de 11 (onze) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W e 05(cinco) tomadas. Mobiliário: 02(dois) aparelhos de ar condicionado split de 12.000 BTU's; 01(uma) mesa de reunião com tampo de vidro e pés cromados, 06(seis) cadeiras executivas com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01(um) sofá de de 03(três) lugares em couro na cor preta, 02(duas) poltronas de de couro na cor preta, 01(um) aparador nas medidas de 1,60m x 0,50m x 0,75h construído em MDF, 01(uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro, 01(um) armário montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS), nas medidas de 2,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca.</p>		
<p>2.2.1.5- Copa Geral – 8,00m²</p> <p>Iluminação: através de 02(duas) calhas de alumínio com lâmpada fluorescente de 40W e 05(cinco) tomadas. Mobiliário: 01(uma) bancada com cuba em aço inox, 01(uma) torneira, 01(um) armário montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS), nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca ,01 (um) freezer vertical, 01 (uma) geladeira,</p>		



01(um) microondas e 01(uma) máquina de café expresso instalada; 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros com compressor.

2.2.1.6- Depósito – 8,00m²

Iluminação: através de 02(duas) calhas de alumínio com lâmpada fluorescente de 40W e 02(duas) tomadas. **Mobiliário:** 2,00m de prateleiras(com dois lances); 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros com compressor.

2.2.1.7- Sala de Imprensa – 36,00m²

Iluminação: através de 12(doze) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W e 10(dez) tomadas. **Mobiliário:** 02(dois) aparelho de ar condicionado split de 18.000 BTU's; 13(treze) bancadas montadas com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas 1,00 x 0,50 x 0,70h, para computadores; 13(treze) cadeiras secretária a na cor Chumbo, sem braços e com rodízios, 01(uma) bancada montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas 1,00 x 1,00 x 0,50 x 0,70 x 0,50 x 1,00h, para impressora, com tampo em MDF, prateleira, 15(quinze) NoteBooks, 01(uma) impressora multifuncional, 01(uma) Tv de led 42", 01(uma) mesa de reunião com tampo de vidro e pés cromados, 06(seis) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta

2.2.1.8 - Estúdio de TV – 48,00m²

Iluminação: através de 03(três) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W e 06(seis) tomadas, **Mobiliário:** 03 (três) aparelhos de ar condicionado split de 18.000 Btu's; palco de 6m x 1,5m x 0,20h; praticável de 2,00m x 1,00m x 0,20h. 40(quarenta) cadeiras estofadas na cor azul, 04(quatro) poltronas em couro na cor branca, 01(uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro.

2.2.1.9 - Sala de Rádio – 18,00m²

Iluminação: através de 03(três) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W e 04(quatro) tomadas. **Mobiliário:** 01(um) aparelho de ar condicionado split de 18.000 BTU's 01(uma) bancada montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas 2,00 x 0,50 x 0,70h para equipamentos; 04(quatro) cadeiras estofadas; 01 (um) armários montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas de 2,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca.

2.2.1.10 - Hall de Atendimento – 235,00m²

Delimitado com 35,00m² de testeira e pergolado montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado), medindo 1,00 x 1,00. para colocação da fachada incluindo duas colunas medindo 2,00 x 2,70 cada. **Iluminação:** através de arandelas com lâmpadas de 100w para testeira a cada 2,00m e 04(quatro) tomadas. **Mobiliário:** 02(dois) Lounge contendo 06(seis) bancos rústicos 02(duas) mesas de centro em madeira 02 (dois) tapetes em sisal medindo 2,00 x 3,00 cada 02(dois) jogos de mesas redondas, em madeira de reflorestamento/eucalipto, com 06(seis) cadeiras em cada, 06(seis) vitrines de 1,00m x 0,50m x 2,20h, 04(quatro) banquetas na cor preta, 02(dois) balcões para



<p>atendimento com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS), nas medidas de 2,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF. Extintores de incêndio: de acordo com especificações exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros e 15(quinze) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins 2013.</p> <p>2.2.1.11 - Fachada: 53,00m² de testeira (1,00m x0,50h) com paineis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com SPYDER.</p>		
<p>2.2.2 - Stand da Agroenergia - 264,50m²</p> <p>2.2.2.1 - Depósito Externo – 2,50m²</p> <p>Iluminação: 01(uma) calha de alumínio com lâmpada fluorescente de 40W e 02(duas) tomadas. Mobiliário: 01(uma) geladeira e 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros com compressor.</p> <p>2.2.2.2 – Sala Vip – 21,00m²</p> <p>Iluminação: através de 04(quatro) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W e 04(quatro) tomadas. Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado split de 18.000 BTU's. 01(um) armários com material padronizados (perfis de alumínio anodizado e TS), medindo 2,00m x 0,50 x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca. 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 02(duas) poltronas de couro na cor preta, 01(uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro.01 (uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04(quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta.</p> <p>2.2.2.3 - Espaço para Atendimento e Exposições – 141,00m²</p> <p>Delimitado com 61,00m² de testeira e pergolado medindo 1,00 x1,00 montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado), para colocação da fachada incluindo12 (doze) painéis medindo 1,00 x 2,70 cada. Iluminação: através de arandelas com lâmpadas fluorescentes de 100w a cada 2,00m. 10(dez) tomadas externas, Mobiliário: 10(dez) mesas redondas com pés cromados e tampo de vidro, 40(quarenta) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta,; 10(dez) balcões vitrines para atendimento montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e vidro), nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em vidro, prateleira, e testeira para identificação de 1,00m x 0,50m a 2,20h acabada. Extintores de incêndio: de acordo com especificações exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros e 11(onze) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins 2013.</p> <p>2.2.2.4 - Fachada: 85,00m de testeira (1,00m x0,50h) com paineis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com SPYDER</p> <p>2.2.2.5 – Biodigestor – 100,00m²</p> <p>2.2.2.5.1 - Montagem de Tenda - 100,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de pavilhão em uma área de chão batido, coberto com 01(uma) tenda de lona anti-chama na cor branca, medindo 10,00m x 10,00m, com pé direito 3,00m de altura.</p>	m ²	264,50



<p>2.2.2.5.2 – Montagem do piso – 81,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de 81,00m² de piso em estrado de madeira e/ou ferro, com 0,15cm de altura acabada; revestidos com placas de madeirite resinado fenólico pinus de espessura mínima de 15mm, parafusada ao estrado e rodapé.</p> <p>2.2.2.5.3 - Eletrificação da tenda</p> <p>Instalação de rede elétrica de baixa tensão, com circuitos elétricos compatíveis com a necessidade, construídas em cabo Multiplexados Triplex ou Quadriplex 16mm, com rack para distribuição de energia trifásica, para atender os stands internos e fachadas. Iluminação interna e refletores de 500w, a cada 3,00m na área externa.</p> <p>2.2.2.5.4 - Sala Vip – 16,00m²</p> <p>Iluminação: através de 05(cinco) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W e 04(quatro) tomadas. Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado split de 18.000 BTU's. 01(um) armários com material padronizados (perfis de alumínio anodizado e TS), medindo 2,00m x 0,50 x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca. 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 02(duas) poltronas de couro na cor preta, 01(uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro. 01 (uma) mesa de reunião com pés cromados e tampo de vidro, 04 (quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01 (uma) geladeira, 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros com compressor e 03 (três) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins. Extintores de incêndio: de acordo com especificações exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros .</p> <p>2.2.2.5.5 - Lounge: contendo: 03 (três) bancos rústicos 01(uma) mesa de centro em madeira rústica distribuídos conforme o projeto.</p> <p>2.2.2.5.6 - Fachada: 16,00m de testeira (1,00x0,50h) com painéis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm, para identificação do stand, fixado com SPYDER e 08 (oito) arandelas com lâmpadas de 100w para testeira</p>		
<p>2.2.3 - Instituições Parceiras I – 120,00m²</p> <p>2.2.3.1 - 06 (seis) Stands– 20,00m² cada</p> <p>Sendo 04 (quatro) Stands contendo: uma Sala Vip de 12,00m² e uma área externa de 8,00m². Iluminação: Através de 07(sete) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W, 06(seis) arandelas com lâmpadas de 100w para testeira e 03(três) tomadas. Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado split de 12.000 BTU's cada, 02(duas) mesas redondas com pés cromados e tampo de vidro, 08(oito) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 02(duas) poltronas em couro na cor preta, 01(uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro, 01(uma) banqueta na cor preta, 01(um) armário e 01(um) balcão, montados com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS), nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca cada; 01(Um) Stand: contendo um depósito 12,00m² e uma área externa de 8,00m². Iluminação: Através de 07(sete) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes</p>	m ²	120,00



<p>de 40W, 04(quatro) arandelas com lâmpadas de 100w para testeira e 03(três) tomadas. Mobiliário: 01(uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04(quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01(uma) banqueta na cor preta, 01(um) armário medindo 3,00 x0,50 x1,00h e 01(um) balcão, medindo 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca montados com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS). E o último Stand: contendo um depósito 08,00m² e uma sala vip com 12,00m². Iluminação: Através de 05(cinco) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W, 05(cinco) arandelas com lâmpadas de 100w para testeira a cada 2,00m e 06(seis) tomadas. Mobiliário: 01(uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04(quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 02(duas) poltronas em couro na cor preta, 01(uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro, 01(um) armário medindo 3,00 x0,50 x1,00h com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca montados com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS).</p> <p>2.2.3.2 - Fachada: 44m de testeira (1,00 x 0,50h)com painéis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com SPYDER. Extintores de incêndio: de acordo com especificações exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros e 12(doze) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins 2013.</p>		
<p>2.2.4 - Stand da Sanidade Agropecuária - 63,00m²</p> <p>2.2.4.1 Sala VIP - 11,50m², 01 (um) Depósito - 4,00m² com prateleira; 2.2.4.2 - Sala de reunião – 18,50m² 2.2.4.3 - Hall de atendimento – 29,00m². Iluminação: Através de 11(onze) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; 12(doze) arandelas com lâmpadas de 100w para testeira e 10(dez) tomadas. Mobiliário: 03(três) aparelho de ar condicionado split de 12.000 BTU's, 01(uma) geladeira, 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros com compressor, 01(uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04(quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 03(três) poltronas em couro na cor preta, 01(uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro, 01(um) jogo de mesa redonda em madeira de reflorestamento/eucalipto, com 06(seis) cadeiras, 01(uma) mesa de reunião confeccionada em MDF com 12 (doze) cadeiras executivas com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01(uma) banqueta na cor preta, 01(um) armário medindo 1,00 x0,50 x1,00h e 01(um) balcão, medindo 2,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca montados com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS).</p> <p>2.2.4.2 - Fachada: 19m de testeira (1,00x0,50h)com painéis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com SPYDER. Extintores de incêndio: de acordo com especificações exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros e 06(seis) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins 2013.</p>	m ²	63,00



2.2.5- Stands das Instituições Parceiras II - 80,00m ²	m ²	80,00
<p>Ambiente composto por: 01 (uma) Sala VIP - 15,50m²; Iluminação: através de 05 (cinco) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; 04 (quatro) tomadas. Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado split de 18.000 BTU's. 01(um) aparador nas medidas de 1,60m x 0,50m x 0,75h construído em MDF, 01(um) armários com material padronizados (perfis de alumínio anodizado e TS), medindo 2,00m x 0,50 x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca. 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 02(duas) poltronas de couro na cor preta, 01(uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro. 01 (uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04(quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta.</p> <p>2.2.5.1 - Copa - 4,00m²; Iluminação: através de 02(duas) calhas de alumínio com lâmpada fluorescente de 40W e 05(cinco) tomadas. Mobiliário: 01(uma) bancada com cuba em aço inox, 01(uma) torneira, 01(um) armário montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS), nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca , 01 (uma) geladeira, 01(uma) máquina de café expresso instalada; 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros com compressor.</p> <p>2.2.5.2 - Sala de reunião – 20,50m² Iluminação: Através de 07(sete) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 04(Quatro) tomadas. Mobiliário: 02 (dois) aparelho de ar condicionado split de 18.000 BTU's, 02(duas) poltronas em couro na cor preta, 01(uma) mesa de reunião confeccionada em MDF com 12 (doze) cadeiras executivas com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01(um) armário medindo 1,00 x0,50 x1,00h com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca montados com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS).</p> <p>2.2.5.3 - Recepção – 40,00m². Iluminação: Através de 14 quatorze) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 05(cinco) tomadas. Mobiliário: 02 (dois) aparelho de ar condicionado split de 18.000 BTU's, 02(dois) sofás de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 04(quatro) poltronas em couro na cor preta 01(uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro, 01(um) aparador nas medidas de 1,60m x 0,50m x 0,75h construído em MDF e 01(uma) bancada montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas 2,00 x 0,50 x 0,70h, 02 (duas) cadeiras secretária com rodízios com pés cromados e assento em PVC na cor preta,</p> <p>2.2.5.4 - Fachada: 36m de testeira (1,00x0,50h) com painéis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com SPYDER. Iluminação: Através de 21(vite e uma) arandelas com lâmpadas de 100w para testeira. Extintores de incêndio: de acordo com especificações exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros 08 (oito) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins 2013.</p>		



<p>2.2.6 - Stands das Instituições Parceiras III – 222,00m²</p> <p>2.2.6.1 - 22 (vinte e dois) stands de 9,00m². Iluminação: Através de calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w - 01(uma) a cada 3,00m², 01(uma) arandela com lâmpadas de 100W em cada testeira; 02(duas) tomadas para cada 9,00m² de stand. Mobiliário: 22(vinte e duas) mesas redondas com pés cromados e tampo de vidro, 88(oitenta e oito) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 22(vinte e duas) banquetas na cor preta e 22(vinte e dois) balcões vitrine de 1,00m x 0,50m x 1,00h.</p> <p>2.2.6.2 - 01 (um) Stand: - 24m²; Padronizados, composto por divisórias em painéis de TS (fórmica dupla face) e painéis em vidro, sistema de portas em Vidro/Vidro com chave, com estrutura em Octanorm ou similar (perfis de alumínio anodizado), com 2,70m de altura;</p> <p>2.2.6.3 - Fachada: 14m² de testeira (1,00x0,50h) com paineis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com SPYDER. para identificação, em toda a extensão frontal e laterais; teto pergolado com travessas de alumínio e placas de eucaplac na cor branca, contendo um depósito 03,00m² e uma sala exposição com 21,00m². Iluminação: Através de 08(oito) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W, 07(sete) arandelas com lâmpadas de 100w para testeira e 04 (quatro) tomadas. Mobiliário: 03(três) banquetas na cor preta, 06m de prateleira com 04 lance, 01 (um) Balcão caixa 2,50 x0,50 x1,00.</p> <p>2.2.6.4 - Lounge: 04 (quatro) bancos construídos em MDF contendo porta lixeira e porta vaso de planta. Conforme projeto. Extintores de incêndio: de acordo com especificações exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros 24 (vinte e quatro) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins 2013.</p> <p>2.2.6.5 - Fachada: 14m² de testeira (1,00x0,50h) com paineis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com SPYDER. para identificação, em toda a extensão frontal e laterais;</p>	m ²	222,00
<p>2.2.7 - Fruticultura e Silvicultura – 36,00m²</p> <p>2.2.7.1 - 04(quatro) stands de 9,00m²; Iluminação: Através de calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w - 01(uma) a cada 3,00m², 01(uma) arandela com lâmpadas de 100W em cada testeira; 02(duas) tomadas para cada 9,00m² de stand. Mobiliário: 04(quatro) mesas montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) medindo 1,00m x 0,50m x 0,70h, com tampo em MDF; 12(doze) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 04(quatro) balcões vitrine com material padronizado em alumínio,TS/vidro, medindo 2,00m x 0,50m x1,00h. 08 (oito) banquetas na cor preta. Extintores de incêndio: de acordo com especificações exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros 04 (quatro) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins 2013.</p> <p>2.2.7.2 - Fachada: 18m² testeira (1,00x0,50h) com paineis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com SPYDER. para identificação, em toda a extensão frontal e laterais;</p>	m ²	36,00



<p>2.2.8 - Stand da Seagro / Gabinetes – 276,00m²</p> <p>2.2.8.1 - 02(dois) gabinetes - 24,00m² cada. Iluminação: Através de 08 (oito) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 04 (quatro) tomadas cada. Mobiliário: 02 (dois) aparelho de ar condicionado split de 12.000 BTU's, 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor branca, 02(duas) poltronas em couro na cor branca 01(uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro, 01 (uma) mesa de reunião com pés cromados e tampo de vidro com 06 (seis) cadeiras executivas com pés cromados e assento estofado em couro na cor branca cada.</p> <p>2.2.8.2 – Copa - 12,00m² Iluminação: através de 04 (quatro) calhas de alumínio com lâmpada fluorescente de 40W e 05 (cinco) tomadas. Mobiliário: 01 (uma) bancada com cuba em aço inox, 01(uma) torneira, prateleira 2,50m com 04 (quatro) lances, 01 (uma) geladeira, 01(uma) máquina de café expresso instalada; 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros com compressor.</p> <p>2.2.8.3 – Recepção dos Gabinetes – 60,00m² Iluminação: Através de 20 (vinte) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 05 (cinco) tomadas. Mobiliário: 02 (dois) aparelho de ar condicionado split de 18.000 BTU's, 02(dois) sofás de 02(dois) lugares em couro na cor branca, 04 (quatro) poltronas em couro na cor branca 02 (duas) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro, 02(duas) bancada montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas 2,00 x 0,50 x 0,70h, 04 (quatro) cadeiras secretária com rodízios com pés cromados e assento em PVC na cor branca, 01(um) aparador nas medidas de 1,60m x 0,50m x 0,75h construído em MDF.</p> <p>2.2.8.4 – Sala de Reunião – 40,00m² Iluminação: Através de 14 (quatorze) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 04 (Quatro) tomadas. Mobiliário: 02 (dois) aparelho de ar condicionado split de 18.000 BTU's, 01(uma) mesa de reunião confeccionada em MDF com 20 (vinte) cadeiras executivas com pés cromados e assento estofado em couro na cor branca. 01(um) aparador nas medidas de 1,60m x 0,50m x 0,75h construído em MDF.</p> <p>2.2.8.5 - Recepção do Auditório – 20,00m² Iluminação: Através de 07 (sete) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 04 (quatro) tomadas. Mobiliário: 01(uma) bancada montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas 3,00 x 0,50 x 0,70h, 03 (três) cadeiras secretária com rodízios com pés cromados e assento em PVC na cor branca.</p> <p>2.2.8.6 – Auditório – 96,00m² Iluminação: Através de 32 (trinta e duas) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 10 (dez) tomadas. Mobiliário: 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado split de 18.000 BTU's, 93 (noventa e três) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor branca, 01(uma) bancada montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas 5,00 x 0,50 x 0,70h, 01 (um) palco medindo 6,00 x 2,00 x 0,20h. 01(um) quadro branco,</p>	m ²	276,00
---	----------------	--------



<p>01(um) projetor acima de 2.000 ansilumes (data show),com controle remoto 01(um) NotBook.</p> <p>2.2.8.7 – Fachada 58,00m Testeira(1,00x0,50h) com paineis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com SPYDER. para identificação, em toda a extensão frontal, posterior e uma lateral. Iluminação: 37 (trinta e sete) arandela com lâmpadas de 100W .</p> <p>2.2.8.8- Extintores de incêndio: de acordo com especificações exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros e 12 (doze) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins 2013.</p>		
<p>2.2.9 – Stand do Desenvolvimento Agrário e Sustentabilidade – 282,00m²</p> <p>2.2.9.1 - 03 (três) gabinetes. Sendo: 02 (dois) medindo - 15,00m² cada. Iluminação: Através de 05 (cinco) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 04 (quatro) tomadas cada. Mobiliário: 01 (um) aparelho de ar condicionado split de 12.000 BTU's, 01(um) sofá de 02(dois) lugares em courino na cor branca, 02(duas) poltrona em courino na cor branca 01 (uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro, 01 (uma) mesa retangular com pés cromados e tampo de vidro, 03 (três) cadeiras executivas com pés cromados e assento estofado em courino na cor branca. E 01 (um) Gabinete medindo – 9,00m². Iluminação: Através de 03 (três) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 03 (três) tomadas. Mobiliário: 01 (um) aparelho de ar condicionado split de 12.000 BTU's, 01(um) sofá de 02(dois) lugares em courino na cor branca, 01(uma) poltrona em courino na cor branca 01 (uma) mesa retangular com pés cromados e tampo de vidro, 03 (três) cadeiras executivas com pés cromados e assento estofado em courino na cor branca.</p> <p>2.2.9.2 – Sala de reunião – 15,00m²</p> <p>Iluminação: Através de 05 (cinco) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 04 (Quatro) tomadas. Mobiliário: 01 (um) aparelho de ar condicionado split de 18.000 BTU's, 01(uma) mesa de reunião confeccionada em MDF com 14 (quatorze) cadeiras executivas com pés cromados e assento estofado em courino na cor branca. 01(um) balcão montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) na medida de 1,00m x 0,50m x 1,00h.</p> <p>2.2.9.3 – Copa – 4,50m²</p> <p>Iluminação: através de 02 (duas) calhas de alumínio com lâmpada fluorescente de 40W e 04 (quatro) tomadas. Mobiliário: 01 (uma) bancada com cuba em aço inox, 01(uma) torneira, 01(um) balcão montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) na medida de 1,00m x 0,50m x 1,00h. 01 (uma) geladeira, 01(uma) máquina de café expresso instalada; 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros com compressor.</p> <p>2.2.9.4– Depósito – 4,50m²</p> <p>Iluminação: através de 02 (duas) calhas de alumínio com lâmpada fluorescente de 40W e 02 (duas) tomadas. Mobiliário:01 (uma) prateleira de 3,00m com 04 (quatro) lances.</p>	m ²	282,00



<p>2.2.9.5– Recepção - 66,00m²</p> <p>Mobiliário: 03 (Três) mesas redondas com pés cromados e tampo de vidro, 12 (doze) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor branca, 02 (duas) banquetas na cor branca e 01(um) balcão montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) na medida de 2,00m x 0,50m x 1,00h.</p> <p>2.2.9.6 – Stands Básico – 72,00m²</p> <p>Ambiente composto por: montagem básica contendo 12(doze) stands de 6,00m², distribuídos em 02(duas) ilhas, com estrutura em octanorm ou similar (perfis de alumínio anodizado), paredes em TS dupla face, com 2,70m de altura; 01(uma) testeira (2,00x 0,50cm) para identificação, em painel de TS, montada com travessas Z500, com nome do expositor, através de letra helvética na cor preta, colada em adesivo impresso ou de recorte. Iluminação: através de 02 (duas) calhas de alumínio com lâmpada fluorescente de 40W e 02 (duas) tomadas.cada Mobiliário:01 (uma) prateleira de 2,00m com 04 (quatro) lances,01 (um) balcão vitrine de 1,00m x 0,50m x 1,00h, 02 (duas) banquetas cada.</p> <p>2.2.9.7 – Fachada – 75,00m testeira (1,00x0,50h) incluindo 02 (dois) painéis (1,00x2,00h) em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com SPYDER. para identificação, em toda a extensão frontal, posterior e uma lateral. Iluminação: 50 (cinquenta) arandela com lâmpadas de 100W .</p> <p>2.2.9.8 - Lounge: 02 (dois) bancos construídos em MDF contendo porta lixeira e porta vaso de planta. Conforme projeto.</p> <p>2.2.9.9 - Extintores de incêndio: de acordo com especificações exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros e 18 (dezoito) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins 2013.</p>		
<p>2.2.10 – Área para Exposição – 220,00m²</p> <p>Ambiente composto por: 204 m² de piso: montagem, manutenção e desmontagem de stands, com divisórias em painéis de TS (fórmica dupla face na cor branca), com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70 m de altura. 01 (uma) bancada com cuba em aço inox, 01(uma) torneira, 02(dois) balcões montados com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) na medida de 1,00m x 0,50m x 1,00h, 29,00 x 0,50 x 0,70h de bancadas montadas com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) distribuídas conforme projeto, 02 (dois) balcões curvos medindo 1,55 x 0,50x 0,76 x 0,50 x 1,00, 02 (duas) banquetas na cor branca, 02 (dois) expositores com 10,50m² com formato em esquadro de 90° com 03(três) degraus e 32m de dciplinadores.</p> <p>2.2.10.1 – Stand básico – 8,00m²</p> <p>Iluminação: através de 03 (três) calhas de alumínio com lâmpada fluorescente de 40W,02 (duas) arandela com lâmpadas de 100W e 02 (duas) tomadas. Mobiliário:,01 (um) balcão de 1,00m x 0,50m x 1,00h, 01 (uma) banquetta, 01(uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04 (quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor branca.</p>	m ²	220,00



<p style="text-align: center;">2.2.10.2 – Depósito – 8,00m²</p> <p>Iluminação: através de 02 (duas) calhas de alumínio com lâmpada fluorescente de 40W, 02 (duas) arandela com lâmpadas de 100W e 02 (duas) tomadas. Mobiliário: 01 (uma) prateleira de 4,00m com 04 (quatro) lances, 01 (uma) geladeira e 01 (um) bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros com compressor.</p> <p style="text-align: center;">2.2.10.3 - Fachada: 8m testeira (1,00 x0,50h) com paineis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com SPYDER. para identificação, em toda a extensão frontal e laterais.</p> <p style="text-align: center;">2.2.10.4 – Lounges: Serão 03 (três) unidades contendo um total de: 28 (vinte e oito) bancos rústicos 08 (oito) mesas de centro em madeira rústica distribuidos conforme o projeto.</p>		
<p>ITEM 03: BOSQUE DO MEL – Área 372,00m²</p> <p style="text-align: center;">3.1- IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS</p> <p style="text-align: center;">3.1.1- Montagem do piso – 198,50m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de piso tipo deck em estrado de madeira pinus ou similar, envernizado na cor natural, nivelado a 0,20cm de altura, com rampas de acessibilidade e rodapé em maderites resinado fenólico pinus de 8mm conforme projeto.</p> <p style="text-align: center;">3.2- COMPOSIÇÃO DO BOSQUE - 81,50m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de stands básicos, com divisórias em painéis de TS (fórmica dupla face na cor branca), com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70 m de altura, balcões expositores com divisória em vidro. Iluminação: através de calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w; arandelas com lâmpadas de 100w, tomadas de 220v. Extintores de incêndio: de acordo com especificações exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros 14 (quatorze) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins 2013.</p> <p style="text-align: center;">3.2.1- Stand – 22,00m²</p> <p>Composto por: 01(um) depósito de 6,00m², com 3,00m de prateleira, teto pergolado com travessas de alumínio e eucaplac na cor branca, porta cega e tranca com chave, 08(oito) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w; 04(quatro) arandelas com lâmpadas de 100w. M obiliário: 09,00m lineares de balcões vitrine para atendimento com material padronizado - vidro/ e tampo em vidro, 01(uma) geladeira, 04(quatro) banquetas confeccionada e madeira na cor natural. 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20lt com compressor,</p> <p style="text-align: center;">3.2.1.1 - Fachada: 15m de testeira com paineis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com SPYDER. para identificação, em toda a extensão, com 1,00m X 0,50m de altura</p>	m ²	372,00



<p style="text-align: center;">3.2.2 – Área para Atendimento e Exposição – 40,00m²</p> <p>Composto por: 10 (dez) balcões expositores para atendimento com material padronizado em alumínio e vidro, nas medidas de 5,50x0,50x1,00h, com tampo em vidro e prateleiras em vidro, testeira para identificação em toda a extensão do stand, medindo 1,00m x 0,50m a 2,20h, 40(quarenta) arandelas com lâmpadas de 100W, 06(seis) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w.</p> <p>Mobiliário: 40(quarenta) banquetas confeccionada e madeira na cor natural.</p> <p style="text-align: center;">3.2.2.1 - Fachada: 40m de testeira com painéis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com SPYDER. para identificação, em toda a extensão, com 1,00m X 0,50m de altura</p> <p style="text-align: center;">3.2.3 – Stand para Extração do Mel – 9,00m²</p> <p>Composto por: de um stand Padronizados, composto por painéis em vidro, sistema de portas dupla para vedação em Vidro/Vidro com chave, com estrutura em Octanorm ou similar (perfis de alumínio anodizado), com 2,70m de altura; teto pergolado com travessas de alumínio e placas de eucaplaç na cor branca e tela de proteção . Iluminação: através de calhas de alumínio com lâmpadas especiais de 40w; arandelas com lâmpadas de 100w e 02 (duas) tomadas de 220v.</p> <p style="text-align: center;">3.2.3.1 - Fachada: 12m de testeira com painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50m de altura fixado em SPYDER. para identificação, em toda a extensão frontal e laterais.</p> <p style="text-align: center;">3.2.4 – Arquibancada construída – 21,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de 02 (duas) arquibancada construída em compensado de madeirite resinado fenólico pinus de 18mm envernizado na cor natural com estrutura em caibro e sarrafiado para sustentação. Medidas conforme projeto.</p>		
<p>ITEM 04: PAVILHÃO DA PECUÁRIA – 1.650,00m²</p> <p style="text-align: center;">4.1 - IMPLANTAÇÃO DO PAVILHÃO</p> <p style="text-align: center;">4.1.1- Locação de Galpão</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de um pavilhão com área de chão batido com 1.650,00m², coberta por 01 (um) galpão em estruturas metálicas galvanizadas cobertos com lonas na cor branca Sansuy KP 1000, com fechamento frontal e posterior e laterais até a medida de 5,00m de altura, medindo: 30,00m de largura X 55,00m de comprimento montado conforme projeto, com pé direito medindo 5,00m de altura e cume com 9,50m de altura, sem fechamentos laterais, com iluminação através de refletores em formato cônicos com lâmpadas metálicas de 1000w, padrão para galpão.</p> <p style="text-align: center;">4.1.2 - Montagem do piso – 1.320,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de piso em estrado de madeira e/ou ferro, chapeado com placas em compensado de madeirite resinado fenólico pinus de espessura mínima de 15mm, parafusada ao estrado com forração em DECORFLEX, imitação de pinus ou similar, nivelado a 0,20cm de altura, com rampas de acessibilidade e rodapé de madeirite resinado fenólico pinus conforme projeto.</p>	m ²	1.650,00



<p>4.1.3 - Eletrificação do Pavilhão</p> <p>Instalação de rede elétrica de baixa tensão, com circuitos elétricos compatíveis com a necessidade do pavilhão, construídas em cabo Multiplexados Triplex ou Quadriplex 16mm, com rack para distribuição de energia trifásica, para atender os stands internos e fachadas. Iluminação externa com refletores de 500w, 01(um) a cada 3,00m (material incluso).</p>		
<p>4.2 - COMPOSIÇÃO DO PAVILHÃO – 679,30m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de stands, com divisórias em painéis de TS (fórmica dupla face na cor branca), com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura; testeira para identificação, de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50m de altura fixado em SPYDER, em toda a extensão do stand, iluminação através de calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w; arandelas com lâmpadas de 100w, e tomadas de 220v. Extintores de incêndio de acordo com especificações técnicas exigida no projeto de pânico e incêndio do corpo de bombeiros. E 35 (trinta e cinco) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins 2013.</p>	m ²	679,30
<p>4.2.1 – Sala de Apoio Seagro – 32,00m²</p> <p>Composto por: 01 (um) Gabinete medindo – 16,00m². Iluminação: Através de 06 (seis) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 03 (três) tomadas. Mobiliário: 01 (um) aparelho de ar condicionado split de 12.000 BTU's, 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor branca, 01(uma) poltrona em couro na cor branca 02 (duas) mesas redondas com pés cromados e tampo de vidro, 08 (oito) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor branca.</p> <p>4.2.2 – Depósito – 8,00m²</p> <p>Iluminação: através de 03 (três) calhas de alumínio com lâmpada fluorescente de 40W e 02 (duas) tomadas. Mobiliário:01 (uma) prateleira de 4,00m com 04 (quatro) lances.</p> <p>4.2.3 - Copa – 8,00m²</p> <p>Iluminação: através de 03 (três) calhas de alumínio com lâmpada fluorescente de 40W e 04 (quatro) tomadas. Mobiliário: 01 (uma) bancada com cuba em aço inox, 01(uma) torneira, 01(um) balcão montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) na medida de 1,00m x 0,50m x 1,00h, 01 (uma) geladeira, 01(uma) máquina de café expresso instalada; 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros com compressor.</p> <p>4.2.4 – Fachada – 16,00m</p> <p>Composta por: testeira com painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50m de altura fixado em SPYDER. para identificação, em toda a extensão frontal e laterais. Iluminação: 08 (oito) arandelas com lâmpadas de 100w.</p>		



4.2.5 – Auditório – 115,00m²

Composto por: **Iluminação:** Através de 38 (trinta e oito) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 10 (dez) tomadas. **Mobiliário:** 07 (cinco) aparelhos de ar condicionado split de 18.000 BTU's, 110 (cento e dez) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor branca, 01(uma) bancada montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas 2,00 x 0,50 x 0,70h, 01 (um) palco medindo 6,00 x 2,00 x 0,20h.

4.2.6 - Fachada – 10,00m

Composta por: testeira com paineis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50m de altura fixado em SPYDER. para identificação, em toda a extensão frontal e laterais. **Iluminação:** 05 (cinco) arandelas com lâmpadas de 100w.

4.2.7 – Caminho da Inspeção – 57,50m²

Composto por: **Iluminação:** Através de 19 (dezenove) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 10 (dez) tomadas. **Mobiliário:**, 01(um) armários com material padronizados (perfis de alumínio anodizado e TS), medindo 3,00m x 0,50 x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca. 01(uma) bancada montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas 2,00 x 0,50 x 1,00h, 04 (quatro) banquetas.

4.2.7.1 - Fachada – 15,50m²

Composta por: testeira com paineis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50m de altura fixado em SPYDER. para identificação, em toda a extensão frontal e laterais. **Iluminação:** 08 (oito) arandelas com lâmpadas de 100w.

4.2.8 – Instituições parceiras I – 96,00m²

Composto por: 08 (oito) salas medindo – 12,00m². com divisórias em painéis de TS (fórmica dupla face na cor branca) e VIDRO, montados com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura. **Iluminação:** Através de 04 (quatro) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 03 (três) tomadas. **Mobiliário:** 01 (um) aparelho de ar condicionado split de 12.000 BTU's, 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor branca, 02(duas) poltrona em couro na cor branca, 01 (uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro , 01 (uma) mesa bistrô com pés cromados e tampo de vidro, 03 (três) banquetas com pés cromados e assento em corino na cor branca , 01 (um) balcão vitrine de 4,00m x 0,50m x 1,00h e 03 (três) balcões refrigerados com vidro semi curvo, medindo 2,00 x 0,62 x 1,15h. Distribuição conforme projeto.

4.2.8.1 – Fachada Interna 16,00m

Composta por: testeira com paineis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50m de altura fixado em SPYDER. para identificação, em toda a extensão frontal e laterais. **Iluminação:** 08 (oito) arandelas com lâmpadas de 100w.

4.2.8.2 - Fachada Externa – 81,60m²

Estrutura: Construído em MDF madeirado/ ou adesivado, conforme projeto.

<p style="text-align: center;">4.2.9 – Área para Degustação – 22,00m²</p> <p style="text-align: center;">4.2.9.1 - Depósito – 10,00m²</p> <p>Iluminação: através de 03 (três) calhas de alumínio com lâmpada fluorescente de 40W e 04 (quatro) tomadas. Mobiliário:01 (uma) prateleira de 4,00m com 04 (quatro) lances, 01 (uma) geladeira e 01 (um) freezer.</p> <p style="text-align: center;">4.2.9.2 - Copa – 12,00m²</p> <p>Com forração: em Piso vinílico bus na cor branca</p> <p>Iluminação: através de 03 (três) calhas de alumínio com lâmpada fluorescente de 40W e 04 (quatro) tomadas e 02 (duas) tomadas para fritadeiras elétricas, com rede elétrica apropriada ao consumo .</p> <p>Mobiliário: 01 (uma) bancada com cuba em aço inox, 01(uma) torneira e sistema hidráulico, 02 (dois) balcões montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) na medida de 1,00m x 0,50m x 1,00h, tampo em granito, 01 (um) balcão de atendimento montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) na medida de 5,50m x 0,50m x 1,00h, tampo em MDF 01 (uma) geladeira, 01 (um) freezer , 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros com compressor, 04 (quatro) mesas bistrô com pés cromados e tampo de vidro, 12 (doze) banquetas com pés cromados e assento em corino na cor branca e 07 (sete) jogos de mesas redondas em madeira de reflorestamento/eucalipto, com 06(seis) cadeiras cada.</p> <p style="text-align: center;">4.2.9.3 - Fachada 7,00m</p> <p>Composta por: testeira com painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50m de altura fixado em SPYDER. para identificação, em toda a extensão frontal e laterais. Iluminação: 04 (quatro) arandelas com lâmpadas de 100w.</p>		
<p style="text-align: center;">4.2.10 – Cortes e Preparo de Carnes – 16,00m²</p> <p>Composto por: um stand Padronizado, composto por painéis em vidro, sistema de portas em Vidro/Vidro com chave, com estrutura em Octanorm ou similar (perfis de alumínio anodizado), com 2,70m de altura; teto pergolado com travessas de alumínio e placas de eucaplac na cor branca .</p> <p>Iluminação: através de 05 (cinco) calhas de alumínio com lâmpadas especiais de 40w; e 03 (três) tomadas de 220v.</p> <p>Mobiliário: 02 (duas) bancadas com cubas em aço inox, 01(uma) torneira e sistema hidráulico cada, 01 (um) bancada montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado) na medida de 9,00m x 0,50m x 1,00h, tampo em Mármore na cor branco,</p> <p>Com forração: em Piso vinílico bus na cor branco</p>		
<p style="text-align: center;">4.2.10.1 - Fachada: 16m de testeira com painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50h fixado em SPYDER, para identificação, em toda a extensão frontal e laterais; Iluminação: através de 08 (oito) arandelas com lâmpadas de 100w.</p>		



4.2.11 – Instituições Parceiras II – 72,00m²

Composto por: 08 (oito) **stands de 9,00m²**. com divisórias em painéis de TS (fórmica dupla face na cor branca), com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura; testeira para identificação, de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50m de altura fixado em SPYDER, em toda a extensão dos stands,

Iluminação: Através de calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w - 01(uma) a cada 3,00m², 01(uma) arandela com lâmpadas de 100W a cada 2,00m de testeira; 02(duas) tomadas para cada 9,00m² de stand. **Mobiliário:** 01(uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04(quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01(um) banquetas na cor preta e 01(um) balcão vitrine de 1,00m x 0,50m x 1,00h. Para cada stand.

4.2.11.1 - Fachada 24,00m

Composta por: testeira com paineis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50m de altura fixado em SPYDER. para identificação, em toda a extensão. **Iluminação:** 12 (doze) arandelas com lâmpadas de 100w.

4.2.12 - Posto de Serviços – SEFAZ / ADAPEC – 20,00m²

Composto por: 02(dois) **stands de 10,00m²**, sendo uma sala de 7,50m² e um depósito de 2,50m² cada. **Iluminação:** Através de 04(quatro) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w, 02(duas) arandela com lâmpadas de 100W; 08 (oito) tomadas. **Mobiliário:** 02(dois) frigobares, 02(duas) mesas retangulares padronizadas de 1,50m x 0,50m x 0,70h, com estrutura de alumínio e tampo de MDF, 06(seis) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 02(dois) bebedouros de coluna para garrafão de 20lt com compressor,

4.2.12.1 - Fachada 9,00m

Composta por: testeira com paineis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50m de altura fixado em SPYDER. para identificação, em toda a extensão frontal e laterais. **Iluminação:** 04 (quatro) arandelas com lâmpadas de 100w.

4.2.13 - Mostra de Raças / Dinâmicas – 163,00m²

Composto por: Locação com montagem, manutenção e desmontagem de 01 (um) curral contendo 10 (dez) curraletes, embarcadouro e um redondel construídos em estruturas de mancos concreto ou madeiras de reflorestamento e cordalho medidas conforme projeto.

4.2.14 - Arquibancada construída – 53,80m²

Locação com montagem, manutenção e desmontagem de 01 (uma) arquibancada composta de por 03 (três) lances, medindo 29,89m de comprimento. Construída em compensado de madeirite resinado fenólico pinus de 18mm envernizado na cor natural com estrutura em caibro e sarrafiado para sustentação. conforme projeto.

4.2.15 – Lounges – 32,00m²: Serão 02 (duas) unidades contendo um total de: 11 (onze) bancos rústicos 03 (três) mesas de centro em madeira rústica distribuídos conforme o projeto.



<p>ITEM 05 : PAVILHÃO DA AQUICULTURA E PESCA – 1.200,00m²</p> <p>5.1- IMPLANTAÇÃO DO PAVILHÃO</p> <p>5.1.1 - Locação de Galpão</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de um pavilhão com área de chão batido com 1.200,00m², coberta por 01 (um) galpão em estruturas metálicas galvanizadas cobertos com lonas na cor branca Sansuy KP 1000, com fechamento frontal e posterior e laterais até a medida de 5,00m de altura, medindo: 30,00m de largura X 40,00m de comprimento montado conforme projeto, com pé direito medindo 5,00m de altura e cume com 9,50m de altura, sem fechamentos laterais, com iluminação através de refletores em formato cônicos com lâmpadas metálicas de 1000w, padrão para galpão.</p> <p>5.1.2- Montagem do piso – 910,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de piso em estrado de madeira e/ou ferro, chapeado com placas de compensado de espessura mínima de 15mm, parafusada ao estrado.Com forração em carpete na cor grafite, nivelado a 0,20cm de altura, com rampas de acessibilidade e rodapé em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm conforme projeto</p> <p>5.1.3 - Eletrificação do Pavilhão</p> <p>Instalação de rede elétrica de baixa tensão, com circuitos elétricos compatíveis com a necessidade do pavilhão, construída em cabo Multiplexados Triplex ou Quadriplex 16mm, com rack para distribuição de energia trifásica, para atender os stands internos e fachadas. Iluminação externa com refletores de 500w, sendo 01(um) para cada 3,00m na fachada externa do galpão..</p>	m ²	1.200,00
<p>5.2 - COMPOSIÇÃO DO PAVILHÃO – 608,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de stands especiais, com divisórias em painéis de TS/vidro (fórmica dupla face/vidro na cor branca) com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura; teto pergolado com travessas de alumínio e eucaplaç na cor branca, Iluminação: através de calha com lâmpadas fluorescentes de 40w e arandelas com lâmpadas de 100w, e tomadas de 220v a . Extintores de incêndio: de acordo com especificações técnicas exigida no projeto de pânico e incêndio do corpo de bombeiros. 30(trinta) lixeira de papelão com logomarca Agrotins.</p> <p>5.2.1 – Stand Instituições Parceiras I - 96,00m²</p> <p>Composto por: 08 (oito) stands de 12,00m². com divisórias em painéis de TS (fórmica dupla face na cor branca), com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura; Iluminação: Através 04 (quatro) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w , 01(uma) arandela com lâmpadas de 100W a cada 2,00m de testeira; 02(duas) tomadas por stand. Mobiliário: 01(uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04(quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01(um) banqueta na cor preta e 01(um) balcão de atendimento montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) na medida de 1,00m x 0,50m x 1,00h, tampo em MDF.Para cada stand.</p>	m ²	608,00

5.2.1.1 - Fachada: 30,00m de testeira para identificação, em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50m de altura fixado em SPYDER, em toda a extensão dos stands,

5.2.2 – Stand Instituições Parceiro II - 84,00m²

Composto por: 07 (sete) stands de 12,00m². Com divisórias em painéis misto de TS/vidro (fórmica dupla face/vidro na cor branca), com estrutura em Octanorm ou similar (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura Porta mista de TS/vidro com chave; **teto:** pergolado com travessas de alumínio e fechamento em eucaplac na cor branca. **Iluminação:** através 04 (quatro) calhas com lâmpadas fluorescentes de 40w e 02 (duas) arandelas com lâmpadas de 100w, 03(três) tomada de 220v para cada stand. **Mobiliário:** 01(um) aparelho de ar condicionado split de 12.000 BTU's, 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 02(duas) poltronas em couro na cor preta, 01(uma) mesa retangular com pés cromados e tampo de vidro, 01(uma) cadeira secretária com pés cromados com rodízios e assento em PVC na cor preta,, 02(duas) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01(um) armário com material padronizado em alumínio e TS, nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF e prateleira, com porta e tranca, 01 (uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro e 01(uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro com 04(quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta.

5.2.2.1 - Fachada: 24,00m de testeira com painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50h fixado em SPYDER, para identificação, em toda a extensão dos stands;

5.2.3 - Auditório / Camarim e Depósito – 120,00m²

Composto por: Divisórias em painéis misto de TS/vidro (fórmica dupla face/vidro na cor branca) com estrutura em Octanorm ou similar (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura, 02 (duas) Portas mista de TS/vidro com chaves, 04(quatro) Portas cegas com chaves; **Teto:** pergolado com travessas de alumínio e fechamento em eucaplac na cor branca; **Iluminação:** Através de 38 (trinta e oito) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 10 (dez) tomadas. **Mobiliário:** 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado split de 18.000 BTU's, 01 (um) aparelho de ar condicionado de 10.000BTU's, 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 02(duas) poltronas em couro na cor preta, 01 (uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro, 01(um) tapete medindo 1,50m x 2,00m, 01(uma) bancada com espelho, montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) tampo de MDF nas medidas 1,00 x 0,50 x 0,70h, 66 (sessenta e seis) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor branca, 01(uma) bancada montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) tampo de MDF nas medidas 5,00 x 0,50 x 0,70h, 01 (um) palco medindo 6,00 x 2,00 x 0,20h e 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros com compressor.

5.2.3.1 - Fachada: 12,00m de testeira com painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50h fixado em SPYDER, para identificação, em toda a extensão dos stands;

5.2.4 – Área de Apoio – 161,00m²



<p>Composto por: divisórias em painéis de TS (fórmica dupla face na cor branca), com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, Teto: pergolado com travessas de alumínio e fechamento em eucaplac na cor branca (fechamento somente no depósito), com 2,70m de altura e 05 (cinco) Portas cegas com chave. Com forração: em Piso vinílico bus na cor branca</p> <p>5.2.4.1 – Depósito Geral – 34,00m²</p> <p>Iluminação: através, 10 (dez) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w, 05 (cinco) tomadas. Mobiliário: 14,00m lineares de prateleiras, conforme o projeto, 01 (uma) geladeira refrigeradora vertical 400 litros , 02 (dois) freezer vertical 246 litros e 01 (um) e freezer 2 tampas horizontal 394 litros .</p> <p>5.2.4.2 - Cozinha - 50,00m²</p> <p>Iluminação: através, 15 (quinze) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w, 05 (cinco) tomadas, 02 (duas) tomadas para fritadeiras elétricas, com rede elétrica apropriada ao consumo. Mobiliário: 07 (sete) bancada com cuba em aço inox, 01(uma) torneira e sistema hidráulico em cada, 01(uma) bancada montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) tampo de MDF nas medidas 15,50 x 0,50 x 1,00h, 01 (uma) bancada montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) na medida de 3,00m x 0,50m x 1,00h, tampo em granito, 01 (um) fogão industrial com 06 (seis) bocas e forno e 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros com compressor.</p> <p>5.2.4.3 – Área de Serviço – 63,00m²</p> <p>Mobiliário: 01 (um) tanque com 02 (duas) cuba e 01 (um) esfregador de pano com 03 (três) torneiras e sistema hidráulico e 03 (três) banheiros químicos sendo 01 (um) feminino.</p> <p>5.2.4.4 - Credenciamento / Salão Descoberta do Peixe / Espaço FAET /SENAR – 275,00m²</p> <p>Composto por: 01(um) balcão de atendimento para credenciamento montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) na medida de 4,00m x 0,50m x 1,00h, tampo em MDF. 04 (quatro) banquetas com pés cromado assento com estofado em corino na cor branca.</p> <p>5.2.4.5 - Circulação e Passarela - 290,00m²</p> <p>Área reservada para Paisagismo e decoração.</p>		
<p>ITEM 06 - PAVILHÃO DA IRRIGAÇÃO: - 200,00m²</p> <p>6.1 –IMPLANTAÇÃO DO PAVILHÃO</p> <p>6.1.1- Montagem de Tenda</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de pavilhão em uma área de chão batido, coberto com 02(duas) tendas de lona anti-chama na cor branca, medindo 10,00m x 10,00m, com pé direito 3,00m de altura.</p> <p>6.1.2 - Montagem do piso: 171,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de piso em estrado de madeira e/ou ferro, chapeado com placas de compensado de espessura mínima</p>	m ²	200,00

<p>de 15mm, parafusada ao estrado. Com forração em DECORFLEX, imitação de pinus ou similar, nivelado a 0,20cm de altura, com rampas de acessibilidade e rodapé de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; Conforme projeto.</p> <p style="text-align: center;">6.1.3- Eletrificação do Pavilhão</p> <p>Instalação de rede elétrica de baixa tensão, com circuitos elétricos compatíveis com a necessidade do pavilhão, construídas em cabo Multiplexados Triplex ou Quadriplex 16mm, com rack para distribuição de energia trifásica, para atender os stands internos e fachadas. Iluminação interna e refletores de 500w, a cada 3,00m na área externa.</p>		
<p style="text-align: center;">6.2- COMPOSIÇÃO DO PAVILHÃO: 54,00m²</p> <p>Locação com montagem e manutenção de stands especiais em divisórias e painéis de TS (fórmica dupla face na cor branca) e painéis mistos de TS/vidro, com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura; Testeira com painéis de TS (fórmica dupla face na cor branca) para identificação, em toda a extensão frontal e laterais dos stands; Iluminação: através de calha com lâmpadas fluorescentes de 40w e arandelas com lâmpadas de 100w, 01(uma) tomada de 220v; Extintores de incêndio: de acordo com especificações técnicas exigida no projeto de pânico e incêndio do corpo de bombeiros. 10 (Dez) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins 2013.</p> <p style="text-align: center;">6.2.1- Stands I e II: 15,00m² e 6,00m² de Painel em blindex</p> <p>Composto por: 02 (dois) stands de 07,50m², 06,00m² de painel em blindex fixado com spider para aplicação de adesivo com imagens alusivas ao pavilhão; Iluminação: através, 02(duas) calhas com lâmpadas florescentes de 40W, 02(duas) tomadas, para Cada stand. Mobiliário: 02(duas) banquetas com pés cromado assento com estofado em corino na cor branca, 02(duas) mesas retangulares com material padronizado em alumínio e TS, nas medidas de 1,00m x 0,50m x 0,70h, com tampo em MDF, 06(seis) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor branca, 02(dois) balcões com material padronizado em alumínio e TS, nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF.</p> <p style="text-align: center;">6.2.2 - Sala I - 10,00m²</p> <p>Composto por: 01(uma) sala climatizada com 10,00m², Frente em painéis mistos de TS/vidro porta com chave, 6,00m² de painel em blindex fixado com spider para aplicação de adesivo com imagens alusivas ao pavilhão. Iluminação: através 03 (três) calhas com lâmpadas florescentes de 40W, 03(três) tomadas. Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado de 10.000 BTU's 01(uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04 (quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 02(duas) poltronas em courino na cor preta, 02(dois) armários com material padronizado em alumínio e TS, nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF, porta e tranca e 01 (uma) prateleira de 1,00m com 02 (dois) lances.</p> <p style="text-align: center;">6.2.3 - Copa – 6,00m²</p> <p>Composto por: Porta com chave. Iluminação: através 02 (duas) calhas com lâmpadas florescentes de 40W, 03(três) tomadas.. Mobiliário: 01(uma) geladeira,</p>	m ²	54,00



<p>01 (uma) máquina de café expresso, 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20Lt com compressor, 01(uma) pia com torneira e sistema hidráulico, uma bancada de 2,00m com prateleiras.</p> <p>6.2.4 - Sala de reunião – 18,00m²</p> <p>Composto por: Porta com chave Iluminação: Através de 06 (seis) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W; e 04 (Quatro) tomadas. Mobiliário: 02 (dois) aparelho de ar condicionado de 10.000 BTU's, cada, 01(uma) mesa de reunião com pés cromados e tampo de vidro, 06 (seis) cadeiras com pés cromados e assento estofado em couro na cor branca. 04(quatro) poltronas em couro na cor branca 01(um) armário montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) na medida de 2,00m x 0,50m x 1,00h. porta e tranca e prateleira.</p> <p>6.2.5 – Fachada: 25,00m; Testeira com painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50h fixado em SPYDER, para identificação, em toda a extensão frontal e laterais dos stands; Iluminação: Através 19 (dezenove) arandelas com lâmpadas de 100w</p> <p>6.2.6 - Hall de Circulação e Atendimento: 117,00m²</p> <p>Mobiliário: 05(cinco) mesas redondas com pés cromados e tampo de vidro, 20(vinte) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 05(cinco) balcões mistos material padronizado em alumínio e TS/vidro, nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em vidro, testeira de 1,00m x 0,50cm para identificação a 2,20m de altura, com 01 (uma) arandela com lâmpadas de 100w em cada, 04 (quatro) bancos em madeira de reflorestamento/eucalipto com 2,00m de comprimento e 01(uma) mesa de centro rústica.</p>		
<p>ITEM 07- MÓDULO PARA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - 144,00m²</p> <p>7.1 - IMPLANTAÇÃO DO PAVILHÃO</p> <p>7.1.1- Montagem de tenda</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de um stand em uma área de chão batido com 144,00m², coberto com 01(uma) tenda de lona vinílica branca, medindo 12,00m x 12,00m em estrutura metálica.</p> <p>7.1.2- Montagem do piso: 52,50m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de piso em estrado de madeira e/ou ferro, chapeado com placas de compensado de espessura mínima de 15mm, parafusada ao estrado.Com forração em DECORFLEX, imitação de pinus ou similar, nivelado a 0,20cm de altura, com rampas de acessibilidade e rodapé de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm conforme projeto.</p> <p>7.1.3 - Eletrificação do Pavilhão</p> <p>Instalação de rede elétrica de baixa tensão, com circuitos elétricos compatíveis com a necessidade do pavilhão, construídas em cabo Multiplexados Triplex ou Quadriplex 16mm, com rack para distribuição de energia trifásica, para atender os stands internos e fachadas. Iluminação interna e refletores de 500w, na área externa.</p>	m ²	144,00



<p>7.2 - COMPOSIÇÃO DOS STANDS- 31,50m²</p> <p>Locação com montagem especial e manutenção de 04 (quatro) stands especiais com área de 31,50m² em divisórias e painéis de TS (fórmica dupla face na cor branca) e painéis mistos de TS/vidro, com estrutura em Octanorm ou similar (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura; teto pergolado com travessas de alumínio e fechamento em eucaplac na cor branca, testeira, em painel de TS na cor branca, com 1,00m x 0,50cm de altura, em toda a extensão do stand; Iluminação: através de calha com lâmpadas fluorescentes de 40w e arandelas com lâmpadas de 100w, sendo, 01(uma) tomada de 220v Extintores de incêndio: de acordo com especificações técnicas exigida no projeto de pânico e incêndio do corpo de bombeiros.</p> <p>7.2.1- Stand da saúde: 9,00m²</p> <p>Composto por: porta com chave; Iluminação: através de 03(três) calhas com lâmpadas florescentes de 40W, 02(duas) tomadas 01(uma) arandela com lampada de 100w para testeira. Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado de 10.000 BTU's, 01(uma) bancada com cuba inox e torneira, 01(uma) mesa medindo 1,00 x 0,50 x 0,70h com material padronizado em alumínio e TS, com tampo em MDF, 03(três) cadeiras em PVC na cor branca, 01(um) armário com material padronizado em alumínio e TS, nas medidas de 2,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF , prateleira, porta e tranca, 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20litros com compressor; 01(uma) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins 2013.</p> <p>7.2.2 - Stands I, II e III: 22,50m²</p> <p>Composto por: 03(três) stands de 7,50m² cada, com portas com chave, Iluminação: através de 03 (três) calhas com lâmpadas florescentes de 40W, 02(duas) tomadas, 01 (uma) arandela com lâmpadas de 100w para testeira. Para cada stand; Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado de 10.000 BTU's, 01(uma) mesa medindo 1,00 x 0,50 x 0,70h com material padronizado em alumínio e TS, com tampo em MDF, 03 (três) cadeiras em PVC na cor branca, 01 (um) armário com material padronizado em alumínio e TS, nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF , prateleira, porta e tranca, 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20litros com compressor; 01(uma) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins 2013.Para cada stand.</p> <p>7.2.3 – Fachada: – 16,50m²; Testeira com paineis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50h fixado em SPYDER, para identificação, em toda a extensão frontal e laterais dos stands; Iluminação: Através 07 (sete) arandelas com lâmpadas de 100w.</p>	m ²	31,50
<p>ITEM 08 - STAND DE FLORES TROPICAIS: 50,00m²</p> <p>8.1- IMPLANTAÇÃO DO PAVILHÃO</p> <p>8.1.1 - Montagem das Tendias</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de um pavilhão em uma área de chão batido coberto com 01(uma) tenda de lona anti-chama,de 10,00m x 5,00m, com 3,0m de altura.</p>	m ²	50,00



<p>8.1.2 - Montagem do piso</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de 34,00m² de piso em estrado de madeira e/ou ferro, com 0,15cm de altura acabada; revestidos com placas de madeirite resinado fenólico pinus de espessura mínima de 15mm, parafusada ao estrado.</p> <p>8.1.3 - Eletrificação do Pavilhão</p> <p>Instalação de rede elétrica em baixa tensão, com circuitos elétricos compatíveis com a necessidade do pavilhão, construídas em cabo Multiplexados Triplex ou Quadriplex 16mm, com rack para distribuição de energia trifásica, para atender os stands internos e fachadas. Iluminação interna e refletores HQI de 500w, na área externa.</p>		
<p>8.2 - COMPOSIÇÃO DO PAVILHÃO: 34,00m²</p> <p>Locação com montagem básica, manutenção e desmontagem, de estrutura em octanorm emoldurados por perfis de alumínio, paredes em TS dupla face, com 2,20m de altura com prateleiras e porta com chave, Iluminação através de calha com lâmpadas fluorescentes de 40w e arandelas com lâmpadas de 100w, sendo, 01(uma) tomada de 220v. Extintores de incêndio de acordo com especificações técnicas exigida no projeto de pânico e incêndio do corpo de bombeiros.</p> <p>8.2.1- Depósito: 5,00m²</p> <p>Iluminação: Através, 02(duas) calhas com lâmpadas florescentes de 40W, 03(três) tomadas. Mobiliário: 01 (uma) prateleira medindo 2,00m com 02 (dois) lance, 01(uma) geladeira, 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20lt com compressor, 01(uma) lixeira de papelão com logomarca Agrotins.</p> <p>8.2.2 - Área de atendimento – 29,00m²</p> <p>Iluminação: Através, 03(três) calhas com lâmpadas florescentes de 40W, 02 (duas) tomadas. Mobiliário: 01(uma) bancadas montada com material padronizado em alumínio e TS, nas medidas de 6,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF, 02 (duas) bancadas com cuba em aço inox, 04(quatro) balcões vitrines para atendimento com material padronizado em alumínio, TS e vidro, nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo de vidro, 09 (nove) banquetas na cor preta.</p> <p>8.2.3 - Fachada: 4,50m; Testeira com painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50h fixado em SPYDER, para identificação, em toda a extensão frontal e laterais dos stands; Iluminação: Através 03 (três) arandelas com lâmpadas de 100w.</p>	m ²	34,00



<p>ITEM 09 - AUDITÓRIOS / ÁREA DE CONVIVÊNCIA (PAVILHÃO CENTRAL) - 335,50m²</p> <p>9.1 – IMPLANTAÇÃO DOS ESPAÇOS:</p> <p>Serão montados e integrados ao pavilhão central, contendo 03 (três) salas de Palestras , 01 (uma) secretaria, 01 (uma) cafeteria e 01 (uma) sorveteria, montados em tablado de madeira, nivelado a 0,10cm de altura, com rampas de acessibilidade e rodapé em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm, revestido com forração em carpete na cor grafite e DECORFLEX sob piso de concreto existente, conforme projeto.</p> <p>9.2 – COMPOSIÇÃO DOS ESPAÇOS: 335,50m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de stands especiais, com divisórias em painéis de TS/vidro (fórmica dupla face/vidro) com estrutura em Octanorm ou similar (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura; teto pergolado com travessas de alumínio e fechamento em eucaplac na cor branca, testeira em painel de TS na cor branca, medindo 1,00m x 0,50cm em toda extensão do stand,. Iluminação através de calha com lâmpadas fluorescentes de 40w e arandelas com lâmpadas de 100w, e tomadas de 220v. Extintores de incêndio; de acordo com especificações técnicas exigida no projeto de pânico e incêndio do corpo de bombeiros.</p> <p>9.2.1- Auditório I: 72,00m²</p> <p>Iluminação: Através,de 24 (doze) calhas com lâmpadas florescentes de 40W, 03(três) tomadas, Mobiliário: 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado split de 18.000 BTU's, 01(uma) mesa para atendimento com material padronizado em alumínio e TS, nas medidas de 1,00m x 0,50m x 0,70h, com tampo em MDF, 01(uma) cadeira com pés cromados com assento estofado em couro na cor branca 70 (setenta) cadeiras em PVC na cor branca, 02 (duas) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins.</p> <p>9.2.2- Auditório II: 54,00m²</p> <p>Iluminação: Através,de 18 (dezoito) calhas com lâmpadas florescentes de 40W, 03(três) tomadas, Mobiliário: 03 (três) aparelhos de ar condicionado split de 18.000 BTU's, 01(uma) mesa para atendimento com material padronizado em alumínio e TS, nas medidas de 1,00m x 0,50m x 0,70h, com tampo em MDF, 01(uma) cadeira com pés cromados com assento estofado em couro na cor branca 41 (quarenta e uma) cadeiras em PVC na cor branca, 02 (duas) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins</p> <p>9.2.3- Auditório III: 72,00m²</p> <p>Iluminação: Através,de 24 (doze) calhas com lâmpadas florescentes de 40W, 03(três) tomadas, Mobiliário: 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado split de 18.000 BTU's, 01(uma) mesa para atendimento com material padronizado em alumínio e TS, nas medidas de 1,00m x 0,50m x 0,70h, com tampo em MDF, 01(uma) cadeira com pés cromados com assento estofado em couro na cor branca 70 (setenta) cadeiras em PVC na cor branca, 02 (duas) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins</p>	m ²	335,50
--	----------------	--------



<p>9.2.4 - Secretaria: 8,00m²</p> <p>Iluminação: Através,de 03 (três) calhas com lâmpadas fluorescentes de 40W, 06 (seis) tomadas, Mobiliário: 01 (um) aparelho de ar condicionado de 10.000 BTU's, 01(um) balcão de atendimento com 4,00m x0,50cm x1,00h , com 1 lance de prateleiras, 04 (quatro) banquetas com os pés cromados e assento estofado em couirino na cor branca e 02 (dois) bebedouros de coluna para garrafão de 20litros com compressor . 02 (duas) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins</p> <p>9.2.5 – Área de Convivência – 129,50m²</p> <p>Composto por: 01 (uma) Cafeteria e 01 (uma) Sorveteria medindo 15,00m² cada contendo 01 (uma) Copa – 6,00m² e 01 (uma) área para atendimento – 9,00m² conforme o projeto.</p> <p>Iluminação: através de 05 (cinco) calhas de alumínio com lâmpada fluoescnte de 40W e 05 (cinco) tomadas compatíveis com os equipamentos doss expositores. Mobiliário: 01 (uma) bancada com cuba em aço inox, 01(uma) torneira, sistema hidráulico 01(um) balcão montado com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) na medida de 5,00m x 0,50m x 1,00h. , 2,00m prateleira com 02 (dois) lance montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) e 04 (quatro) banquetas com os pés cromados e assento estofado em couirino na cor branca.Para cada stand. Lounges: contendo: 04 (quatro) bancos rústicos 02(duas) mesas de centro em madeira rústica distribuidos conforme o projeto, 04(quatro) jogos de mesas redondas em madeira de reflorestamento/eucalipto, com 24 (vinte e quatro) cadeiras e 10 (dez) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins.</p>		
<p>ITEM 10 - PAVILHÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR: 100,00m²</p> <p>10.1- IMPLANTAÇÃO DO PAVILHÃO</p> <p>10.1.1 Montagem das Tendas</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de um pavilhão em uma área com 100,00m², coberto com 01(uma) tenda de lona anti-chama na cor branca, de 10,00m x 10,00m, com 3,00m de altura</p> <p>10.1.2- Montagem do piso: 81,00m²</p> <p>Locação com montagem e manutenção de piso em estrado de madeira, com 0,10cm de altura; revestidos em carpete na cor verde musgo.</p> <p>10.1.3- Eletrificação do Pavilhão</p> <p>Instalação de rede elétrica de baixa tensão, com circuitos elétricos compatíveis com a necessidade do pavilhão, construídas em cabo Multiplexados Triplex ou Quadriplex 16mm, com rack para distribuição de energia trifásica, para atender os stands internos e fachadas. Iluminação interna e refletores I de 500w, na área externa.</p>	m ²	100,00



<p style="text-align: center;">10.2 - COMPOSIÇÃO DO PAVILHÃO: 81,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de stands especiais, com divisórias em painéis de TS/vidro (fórmica dupla face/vidro na cor branca) com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura; teto pergolado com travessas de alumínio de eucaplac na cor branca, testeira, em painel de TS na cor branca, medindo 1,00m x 0,50cm em toda extensão do stand. Iluminação através de calha com lâmpadas fluorescentes de 40w , e arandelas com lâmpadas de 100w, 01(uma) tomada de 220v Extintores de incêndio de acordo com especificações técnicas exigida no projeto de pânico e incêndio do corpo de bombeiros.</p> <p style="text-align: center;">10.2.1- Sala I: 22,50m²</p> <p>Stand dividido em um depósito medindo 5,00m² com prateleiras e 01(uma) sala de 17,5m², 05(cinco) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w, 01(uma) arandela com lâmpadas de 100W, 03(três) tomada. Mobiliário:01(um) aparelhos de ar condicionado split de 18.000 BTU's, 01(uma) lixeira de papelão com logomarca Agrotins, 01(uma) geladeira, 01(uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04(quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 1(uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro, 02(duas) poltronas em couro na cor preta, 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20lt com compressor.</p> <p style="text-align: center;">10.2.2- Sala II : 22,50m²</p> <p>stand de 22,5m², divididos em um depósito medindo 5,00m² com prateleiras e 01(uma) sala de 17,50m², 05(cinco) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w, 01(uma) arandela com lâmpadas de 100W, 03(três) tomada. Mobiliário:01(um) aparelhos de ar condicionado split de 18.000 BTU's, 01(uma) lixeira de papelão com logomarca Agrotins, 01(uma) geladeira, 01(uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04(quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 1(uma) mesa de centro com pés cromados e tampo de vidro, 02(duas) poltronas em couro na cor preta, 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20lt com compressor.</p> <p style="text-align: center;">10.2.3- Atendimento e Exposição: 36,00m²</p> <p>02 (duas) tomadas, 05(cinco) refletores de 500W. Mobiliário:02(dois) balcões de material padronizado em alumínio e TS, nas medidas de 2,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF e prateleira, 02(dois) jogos de mesas redondas em madeira de reflorestamento/eucalipto com 06(seis) cadeiras em cada, 04(quatro) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins, 04(quatro) banquetas na cor preta.</p> <p style="text-align: center;">10.2.4 - Fachada: 14,00m; Testeira com painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50h fixado em SPYDER, para identificação, em toda a extensão frontal e laterais dos stands; Iluminação: Através 07 (sete) arandelas com lâmpadas de 100w.</p>	m ²	81,00
---	----------------	-------



<p>ITEM 11- PAVILHÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR: 192,00m²</p> <p>11.1 - IMPLANTAÇÃO DO PAVILHÃO</p> <p>11.1.1 - Montagem de Tenda</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de um pavilhão em uma área de chão batido com 03(três) tendas de lona anti-chama na cor branca, de 8,00m x 8,00m com 3,00m de altura.</p> <p>11.1.2 - Composição do piso: 165,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem em estrado de madeira, com 0,20cm de altura; com acabamento, revestidos com placas de madeirite resinado fenólico pinus de espessura mínima de 14mm, parafusada ao estrado.</p> <p>11.1.3 - Eletrificação do Pavilhão</p> <p>Instalação de rede elétrica de baixa tensão, com circuitos elétricos compatíveis com a necessidade do pavilhão, construídas em cabo Multiplexados Triplex ou Quadriplex 16mm, com rack para distribuição de energia trifásica, para atender os stands internos e fachadas. Iluminação interna e refletores de 500w, na área externa.</p>	m ²	192,00
<p>11.2 - COMPOSIÇÃO DO PAVILHÃO – 165,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de stands básicos em divisórias em painéis de TS/vidro (fórmica dupla face/vidro na cor branca) com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado), com 2,70m de altura, testeira, em painel de TS na cor branca medindo 1,00m x 0,50cm em toda extensão do stand. Iluminação através de calha com lâmpadas fluorescentes de 40w sendo 01(uma) arandelas com lâmpadas de 100w, 01(uma) tomada de 220v. Extintores de incêndio de acordo com especificações técnicas exigida no projeto de pânico e incêndio do corpo de bombeiros.</p> <p>11.2.1 – Stands: 36,00m²</p> <p>04(quatro) stands básicos com 9,00m² (cada). Iluminação através calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40w (01(uma) a cada 3,00m²); arandelas com lâmpadas de 100w, 04(quatro) tomadas, parede posterior em pergolado e painéis de TS, com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural com 2,70m de altura. Mobiliário: 04(quatro) mesas redondas com pés cromados e tampo de vidro, 16(dezesseis) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 06(seis) banquetas na cor preta, 08(oito) balcões para atendimento com material padronizado em alumínio e TS, nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF.</p> <p>11.2.2 - Sala de Apoio: 18,00m²,</p> <p>Dividido em sala de atendimento com 12,00m² e depósito de 6,00m² com prateleiras. Porta com chave, 03(três) tomadas, 03(três) lâmpadas fluorescentes de 100W, 02(duas) arandelas com lâmpadas de 100w, teto pergolado com travessas de alumínio e placas de eucaplac na cor branca. Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado split de 12.000 BTU's, 01(uma) bancada com material padronizado em alumínio e TS, nas medidas de 2,00m x 0,50m x 0,70h, com</p>	m ²	165,00



<p>tampo em MDF e prateleira, 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 01(uma) geladeira, 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20Lt com compressor.</p> <p>11.2.3 - Hall de circulação: 111,00m²</p> <p>8,00x0,50 m de parede posterior em pergolado e colunas em painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm com 2,70m de altura e parede lateral fixado com estrutura de madeira/eucalipto com 2,70m de altura. Mobiliário: 07(sete) bancos em madeira de reflorestamento/eucalipto; com encosto de 2,00m de largura e uma mesa de centro de madeira de reflorestamento. 04(quatro) lixeira de papelão com logomarca Agrotins.</p> <p>11.2.4 - Fachada: 19,00m; Testeira com painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50h fixado em SPYDER, para identificação, em toda a extensão frontal e laterais dos stands; Iluminação: Através 07 (sete) arandelas com lâmpadas de 100w.</p>		
<p>ITEM 12 - RECEPÇÃO GERAL: 225,00 m²</p> <p>12.1- IMPLANTAÇÃO /MONTAGEM</p> <p>12.1.1- Locação de Galpão</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de um pavilhão com área de chão batido com 225,00m², coberta por 01 (um) galpão duas águas em estruturas metálicas galvanizadas cobertos com lonas na cor branca Sansuy KP 1000, com fechamento frontal e posterior e laterais até a medida de 5,00m de altura, medindo: 15,00m de largura X 15,00m de comprimento montado conforme projeto, com pé direito medindo 4,00m de altura e cume com 7,50m de altura, sem fechamentos laterais, com iluminação através de refletores em formato cônicos com lâmpadas metálicas de 1000w, padrão para galpão.</p> <p>12.1.2 - Montagem do piso: 210,25m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de piso tipo deck em estrado de madeira pinus ou similar, envernizado na cor natural, nivelado a 0,20cm de altura, com rampas de acessibilidade e rodapé em painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm em toda a extensão.</p> <p>12.1.3 - Eletrificação do Pavilhão</p> <p>Instalação de rede elétrica de baixa tensão, com circuitos elétricos compatíveis com a necessidade do pavilhão, construídas em cabo Multiplexados Triplex ou Quadriplex 16mm, com rack para distribuição de energia trifásica, para atender os stands internos e fachadas. Iluminação interna e refletores HQI de 500w, na área externa.</p>	m ²	225,00



12.2 - COMPOSIÇÃO DA RECEPÇÃO: 86,00m²

Composto por : stands básicos em divisórias em painéis de TS (fórmica dupla face na cor branca) com estrutura em Octanorm ou similar (perfis de alumínio anodizado), com 2,70m de altura, testeira, em painel de TS na cor branca medindo 1,00m x 0,50cm em toda extensão do stand.

12.2.1 – Credenciamento : 35,00m²

Composto por: 02 (dois) Balcões para atendimentos medindo 17,50m² cada montados com material padronizado em alumínio e TS, nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF e prateleiras.

12.2.1.1 – Depósitos: 15,00m²

Composto por **02(dois) depósitos 7,50m² cada: Composto por :** com prateleiras, porta com chave , 2,70m de altura; **teto** pergolado com travessas de alumínio fechamento em eucaplac na cor branca, testeira , em painel de TS na cor branca, medindo 1,00m x 0,50cm em toda extensão do stand. **Iluminação:** através 28 (vinte oito) calhas com lâmpadas fluorescentes de 40w, 20 (vinte) tomadas de 220v.**Mobiliário:** 14 (quatorze) banquetas na cor preta; 06 (seis) bancos de madeira rústica medindo 2,00m cada; 02(duas) mesas de centro de madeira rústica; 02(dois) tapetes 2,00 x 2,00; de sisal ou similar, 02(dois) bebedouro de coluna para garrafão de 20Lt com compressor. 10 (dez) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins. **Extintores de incêndio:** de acordo com especificações técnicas exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros.

12.2.1.2 – Fachada: 30,00m; Testeira com painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 0,50h fixado em SPYDER, para identificação, em toda a extensão frontal e laterais dos stands; **Iluminação:** Através 14 (quatorze) arandelas com lâmpadas de 100w.

12.2.1.3 - Espaço para exposição fotográfica 36,00m²:

Pergolado montado em estrutura em Octanorm ou similar (perfis de alumínio anodizado), com 2,70m de altura. Para colocação de 97,20m² em painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 1,10h e 1,00 x 0,50h fixado em SPYDER, conforme projeto. **Iluminação:** Através 20 (vinte) arandelas com lâmpadas de 100w.

12.2.1.4 – Fachada Externa: 90,00m; Testeira com painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; com 1,00m X 1,00h fixado em SPYDER, para identificação, em toda a extensão frontal e posterior do galpão; **Iluminação:** Através 26 (vinte e seis) refletores HQI de 500w, na área externa



<p>ITEM 13 – RECEPTIVOS DE CARAVANAS - 118,00m²</p> <p>13.1 - IMPLANTAÇÃO DO PAVILHÃO RECEPTIVO</p> <p>13.1.1 - Montagem das Tendras</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de 01 (um) pavilhões em uma área com 118,00m², coberto com 01(uma) tenda de lona anti-chama na cor branca, de 10,00m x 10,00m, com pé direito medindo 3,00m de altura e 02 (duas) tendas de lona anti-chama na cor branca, de 3,00 x3,00, com pé direito medindo 3,00m de altura. Com aterramento (fio terra e haste).</p> <p>13.1.2 - Montagem do piso – 81,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de 81,00m² cada de piso em estrado de madeira e/ou ferro, com 0,15cm de altura acabada; revestidos com placas de madeirite resinado fenólico pinus de espessura mínima de 15mm, parafusada ao estrado. Com rampas de acessibilidade e rodapé em painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm em toda a extensão.</p> <p>13.1.3 - Eletrificação do Pavilhão</p> <p>Instalação de rede elétrica de baixa tensão, do ponto mais próximo até local do pavilhão, com circuitos elétricos compatíveis com a necessidade do pavilhão, construídas em cabo Multiplexados Triplex ou Quadriplex 16mm, com rack para distribuição de energia trifásica, para atender os stands internos e fachadas. Iluminação interna e refletores de 500w, na área externa.</p> <p>13.2 - COMPOSIÇÃO DA MONTAGEM: 41,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de stands especiais, com divisórias em painéis de TS/vidro (fórmica dupla face/vidro na cor branca) com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura; teto pergolado com travessas de alumínio de eucaplac na cor branca, testeira, em painel de TS na cor branca, medindo 1,00m x 0,50cm em toda extensão do stand. Iluminação através de calha com lâmpadas fluorescentes de 40w , e arandelas com lâmpadas de 100w, e tomada de 220v Extintores de incêndio de acordo com especificações técnicas exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros e 10 (dez) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins.</p> <p>13.2.1 – Stand: 12,00m²</p> <p>01 (um) stande composto de 01 (Uma) Sala Vip de 12,00m². Iluminação: através de 04(quatro) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W e 04(quatro) tomadas. Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado de 10.000 BTU's. 01(um) armário com material padronizados (perfis de alumínio anodizado e TS), medindo 1,00m x 0,50 x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca. 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 01(uma) poltrona de couro na cor preta, 01 (uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04 (quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01 (uma) geladeira, 01(uma) bancada de atendimento – 2,00 m²: montada com material</p>	m ²	118,00
---	----------------	--------



<p>padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas 4,00 x 0,50 x 0,70h, 04 (quatro) cadeiras em PVC na cor branca. 01(um) armário com material padronizados (perfis de alumínio anodizado e TS), medindo 3,00m x 0,50 x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca.cada 02 (dois) Toaletes de 9,00m² cada: contendo 01 (uma) bancada com cuba em aço inox e espelho, 01(uma) torneira, e sistema hidráulico,cada Lounges: 8,00m² - Contendo 06 (seis) bancos em madeira rústica e 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20lt com compressor, distribuídos conforme o projeto cada.</p> <p>13.2.2 - Fachada: 20,00m de testeira com painéis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm para indetificação do stand, fixado com SPYDER.</p>		
<p>ITEM 14 – RECEPTIVOS DA FRUTICULTURA - 118,00m²</p> <p>14.1 - IMPLANTAÇÃO DO PAVILHÃO RECEPTIVO</p> <p>14.1.1 - Montagem das Tendas</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de 01 (um) pavilhões em uma área com 118,00m², coberto com 01(uma) tenda de lona anti-chama na cor branca, de 10,00m x 10,00m, com pé direito medindo 3,00m de altura e 02 (duas) tendas de lona anti-chama na cor branca, de 3,00 x3,00, com pé direito medindo 3,00m de altura. Com aterramento (fio terra e haste).</p> <p>14.1 .2 - Montagem do piso – 81,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de 81,00m² cada de piso em estrado de madeira e/ou ferro, com 0,15cm de altura acabada; revestidos com placas de madeirite resinado fenólico pinus de espessura mínima de 15mm, parafusada ao estrado. Com rampas de acessibilidade e rodapé em painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm em toda a extensão.</p> <p>14.1.3 - Eletrificação do Pavilhão</p> <p>Instalação de rede elétrica de baixa tensão, do ponto mais proximo até local do pavilhão, com circuitos elétricos compatíveis com a necessidade do pavilhão, construídas em cabo Multiplexados Triplex ou Quadriplex 16mm, com rack para distribuição de energia trifásica, para atender os stands internos e fachadas. Iluminação interna e refletores de 500w, na área externa.</p> <p>14.2 - COMPOSIÇÃO DA MONTAGEM: 41,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de stands especiais, com divisórias em painéis de TS/vidro (fórmica dupla face/vidro na cor branca) com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura; teto pergolado com travessas de alumínio de eucaplac na cor branca, testeira, em painel de TS na cor branca, medindo 1,00m x 0,50cm em toda extensão do stand. Iluminação através de calha com lâmpadas fluorescentes de 40w , e arandelas com lâmpadas de 100w, e tomada de 220v Extintores de incêndio de acordo com especificações técnicas exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros e 10 (dez) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins.</p>	m ²	118,00



<p>14.2.1 – Stand: 12,00m²</p> <p>01 (um) stande composto de 01 (Uma) Sala Vip de 12,00m². Iluminação: através de 04(quatro) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W e 04(quatro) tomadas. Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado de 10.000 BTU's. 01(um) armário com material padronizados (perfis de alumínio anodizado e TS), medindo 1,00m x 0,50 x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca. 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couirino na cor preta, 01(uma) poltrona de couirino na cor preta, 01 (uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04 (quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01 (uma) geladeira, 01(uma) bancada de atendimento: 2,00m² montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas 4,00 x 0,50 x 0,70h, 04 (quatro) cadeiras em PVC na cor branca. 01(um) armário com material padronizados (perfis de alumínio anodizado e TS), medindo 3,00m x 0,50 x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca.cada 02 (dois) Toaletes de 9,00m² cada: contendo 01 (uma) bancada com cuba em aço inox e espelho, 01(uma) torneira, e sistema hidráulico,cada Lounges: 8,00m² Contendo 06 (seis) bancos em madeira rústica e 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20lt com compressor, distribuidos conforme o projeto cada.</p> <p>14.2.2 - Fachada: 20,00m de testeira com paineis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm para indetificação do stand, fixado com SPYDER.</p>		
<p>ITEM 15 - PLATAFORMAS MODELO 01 - 250,00 m²</p> <p>15.1 - Montagens das Tendras</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem, em locais separados, de 10(dez) tendras de lona anti-chama na cor branca, de 5,00m x 5,00m cada, com pé direito medindo 2,50m de altura. Com aterramento (fio terra e haste).</p> <p>15.2 - Montagem do piso – 120,00m²</p> <p>Montagem e manutenção e desmontagem de 10 (dez) plataformas de 12,00m² (3,00 x 4,00m) cada, em áreas e locais especificos e independentes uma da outra, com piso em estrado de madeira e /ou ferro, com 20,00cm de altura acabada; revestidos com placas de madeirite resinado fenólico pinus de espessura mínima de 14 mm, parafusada ao estrado. Com rampas de acessibilidade e rodapé em paineis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm em toda a extensão. Para atender os pavilhões de ovinos, caprinos e bovinos de eleite (corte e leite). Mobiliário para cada plataforma: 02 (dois) jogos de mesas em PVC, com 06(seis) cadeiras em PVC na cor branca e 02(dois) armário com material padronizados (perfis de alumínio anodizado e TS), medindo 1,00m x 0,50 x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca. . Iluminação: através de 01(uma) lâmpadas fluorescentes de 150W e 02 (duas) tomadas.</p>	m ²	250,00
<p>ITEM 16 - PLATAFORMAS MODELO 02 - 600,00 m²</p> <p>16.1 - Montagens das Tendras</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem, em locais separados,de 06(seis) tendras de lona anti-chama na cor branca, de 10,00m x 10,00m, com pé direito medindo 3,00m de altura. Iluminação: através de 01(uma) lâmpadas fluorescentes de 250W e aterramento (fio terra e haste).</p>	m ²	600,00



<p>16.2 - Montagem do piso – 288,00m²</p> <p>Montagem e manutenção e desmontagem de 10 (dez) plataformas de 48,00m² (8,00 x 6,00m) cada, em áreas e locais específicos e independentes uma da outra, com piso em estrado de madeira e /ou ferro, com 20,00cm de altura acabada; revestidos com placas de madeirite resinado fenólico pinus de espessura mínima de 14 mm, parafusada ao estrado. Com rampas de acessibilidade e rodapé em painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm em toda a extensão. Para atender os pavilhões de ovinos, caprinos e bovinos de eleite (corte e leite).</p> <p>16.3 – Stande - 12,00m² cada</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de 06 (seis) Salas Vips com 12,00m² cada, 01 (um) em cada plataforma, com divisórias em painéis de TS/vidro (fórmica dupla face/vidro na cor branca) com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura; teto pergolado com travessas de alumínio de eucaplac na cor branca, testeira, em painel de TS na cor branca, medindo 1,00m x 0,50cm em toda extensão do stand Iluminação: através de 04(quatro) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W e 07(sete) tomadas.Mobiliário para cada plataforma: 01(um) aparelho de ar condicionado de 10.000 BTU's, 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 01(uma) poltrona de couro na cor preta, 02 (duas) mesas redondas com pés cromados e tampo de vidro, 08 (oito) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01 (uma) geladeira, 04(quatro) bancada de atendimento montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas 1,00 x 0,50 x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, e testeira para identificação de 1,00m x 0,50m a 2,20h, acabada. 12 (doze) banquetas com pés cromados e assento em couro na cor branca. Fachada: 7,00m de testeira com painéis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm; fixado com SPYDER</p>		
<p>ITEM 17: PROVAS EQUESTRES</p> <p>17.1 – RECEPTIVOS DAS PROVAS EQUESTRES - 118,00m²</p> <p>17.1.1 - IMPLANTAÇÃO DO PAVILHÃO RECEPTIVO</p> <p>17.1.1.1 - Montagem das Tendas</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de 01 (um) pavilhões em uma área com 118,00m², coberto com 01(uma) tenda de lona anti-chama na cor branca, de 10,00m x 10,00m, com pé direito medindo 3,00m de altura e 02 (duas) tendas de lona anti-chama na cor branca, de 3,00 x3,00, com pé direito medindo 3,00m de altura. Com aterramento (fio terra e haste).</p> <p>17.1.1.2 - Montagem do piso – 81,00m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de 81,00m² cada de piso em estrado de madeira e/ou ferro, com 0,15cm de altura acabada; revestidos com placas de madeirite resinado fenólico pinus de espessura mínima de 15mm, parafusada ao estrado. Com rampas de acessibilidade e rodapé em painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm em toda a extensão.</p>	m ²	154,00



17.1.1.3 - Eletrificação do Pavilhão

Instalação de rede elétrica de baixa tensão, do ponto mais próximo até local do pavilhão, com circuitos elétricos compatíveis com a necessidade do pavilhão, construídas em cabo Multiplexados Triplex ou Quadriplex 16mm, com rack para distribuição de energia trifásica, para atender os stands internos e fachadas. Iluminação interna e refletores de 500w, na área externa.

17.1.2- COMPOSIÇÃO DA MONTAGEM: 41,00m²

Locação com montagem, manutenção e desmontagem de stands especiais, com divisórias em painéis de TS/vidro (fórmica dupla face/vidro na cor branca) com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura; teto pergolado com travessas de alumínio de eucaplaç na cor branca, testeira, em painel de TS na cor branca, medindo 1,00m x 0,50cm em toda extensão do stand. Iluminação através de calha com lâmpadas fluorescentes de 40w, e arandelas com lâmpadas de 100w, e tomada de 220v **Extintores de incêndio** de acordo com especificações técnicas exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros e 10 (dez) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins.

17.1.2.1 – Stand: 12,00m²

01 (um) stande composto de 01 (Uma) Sala Vip de 12,00m². **Iluminação:** através de 04(quatro) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W e 04(quatro) tomadas. **Mobiliário:** 01(um) aparelho de ar condicionado de 10.000 BTU's. 01(um) armário com material padronizados (perfis de alumínio anodizado e TS), medindo 1,00m x 0,50 x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca. 01(um) sofá de 02(dois) lugares em couro na cor preta, 01(uma) poltrona de couro na cor preta, 01 (uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04 (quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01 (uma) geladeira, **01(uma) bancada de atendimento: 2,00m²** montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas 4,00 x 0,50 x 0,70h, 04 (quatro) cadeiras em PVC na cor branca. 01(um) armário com material padronizados (perfis de alumínio anodizado e TS), medindo 3,00m x 0,50 x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca.cada **02 (dois) Toaletes de 9,00m² cada:** contendo 01 (uma) bancada com cuba em aço inox e espelho, 01(uma) torneira, e sistema hidráulico,cada **Lounges: 8,00 m²:** Contendo 06 (seis) bancos em madeira rústica e 01(um) bebedouro de coluna para garrafão de 20lt com compressor, distribuídos conforme o projeto cada.

17.1.2.2 - Fachada: 20,00m de testeira com painéis em madeirite resinado fenólico pinus de 10mm para identificação do stand, fixado com SPYDER.



<p>17.2 - STANDE DE APOIO DAS PROVAS EQUESTRES –36m²</p> <p>17.2.1 - IMPLANTAÇÃO DO STANDE DE APOIO</p> <p>17.2.1.1 - Montagem da Tenda</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de 01 (um) pavilhões em uma área com 36,00m², coberto com 01(uma) tenda de lona anti-chama na cor branca, de 6,00m x 6,00m, com pé direito medindo 3,00m de altura com aterramento (fio terra e haste).</p> <p>17.2.1.2 - Montagem do piso – 16,50m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de piso em estrado de madeira e/ou ferro, com 0,15cm de altura acabada; revestidos com placas de madeirite resinado fenólico pinus de espessura mínima de 14mm, parafusada ao estrado. Com rampas de acessibilidade e rodapé em painéis de madeirite resinado fenólico pinus de 10mm em toda a extensão.</p> <p>17.2.1.3 - Composição da Montagem: 16,50m²</p> <p>Locação com montagem, manutenção e desmontagem de stands especiais, com divisórias em painéis de TS/vidro (fórmica dupla face/vidro na cor branca) com estrutura em Octanorm (perfis de alumínio anodizado) na cor natural, com 2,70m de altura; teto pergolado com travessas de alumínio de eucaplac na cor branca, testeira, em painel de TS na cor branca, medindo 1,00m x 0,50cm em toda extensão do stand. Iluminação através de calha com lâmpadas fluorescentes de 40w , e arandelas com lâmpadas de 100w, e tomada de 220v Extintores de incêndio de acordo com especificações técnicas exigida no projeto de pânico e incêndio do Corpo de Bombeiros e 02 (duas) lixeiras de papelão com logomarca Agrotins.</p> <p>17.2.1.3.1- Sala de Juízes – 12,00m²</p> <p>01(um) stande de 12,00m², composto por 01 (Uma) Sala Vip.Iluminação: através de 04(quatro) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W e 04(quatro) tomadas. Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado de 10.000 BTU's. 01 (uma) mesa redonda com pés cromados e tampo de vidro, 04 (quatro) cadeiras com pés cromados e assento em PVC na cor preta, 01 (uma) geladeira, 01(uma) bancada de atendimento montada com material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS) nas medidas 4,00 x 0,50 x 0,70h, com tampo em MDF 04 (quatro) cadeiras em PVC na cor branca.</p> <p>17.2.1.3.2 - Sala de Rádio – 4,50m²</p> <p>01(um) stande de 4,50m², composto por 01 (Uma) Sala de rádio.Iluminação: através de 02(duas) calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes de 40W e 03 (três) tomadas. Mobiliário: 01(um) aparelho de ar condicionado de 10.000 BTU's01(um) armário com material padronizados (perfis de alumínio anodizado e TS), medindo 1,00m x 0,50 x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e tranca e 01(uma) bancada de atendimento montada com material padronizado (perfis de, alumínio anodizado e TS) nas medidas 1,00 x 0,50 x 0,70h, com tampo em MDF 03 (três) cadeiras em PVC na cor branca.</p>	m ²	36,00
--	----------------	-------



ITEM 18: ARQUIBANCADAS/PROVAS EQUESTRES - 150,00m² Locação, montagem, manutenção e desmontagem de arquibancada coberta com 05 (cinco) tendas em lona anti-chama na cor branca medindo 6,00x6,00x com pé direito medindo 4,00m de altura, com 01(um) módulo de 28,60m lineares, com 06 (seis) lances, em perfeitas condições de uso e apresentação, montada a 0,50m do nível do chão, em estrutura metálica galvanizada ou pintada, de perfeito encaixe com colunas gravitacionais; escada de acesso composto de 06(seis) degraus, com espelho entre degraus de 0,50cm (no máximo), parapeito e corrimãos no mínimo de 1,20m de altura e intervalos de vão livre no máximo de 0,15cm; capacidade para 300 (trezentas) pessoas sentadas, com assentos confeccionados em tábuas e chapas dobradas com reforços de seguranças de 0,20cm e grampo de segurança prendendo as tábuas.	m ²	150,00
---	----------------	--------

Palmas – TO, 2 de Abril de 2013.

Cláudio Luiz Damé Sayão Lobato
Coordenador de Desenvolvimento Animal

Maria do Socorro Gonçalves da Cruz
Diretora de Administração e Finanças

Fernando Fernandes Garcia
Coordenador de Desenvolvimento Tecnológico

Ricardo Pires de Castro Sobrinho
Diretor de Desenvolvimento Agropecuário



ANEXO II – RELAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS, LAY OUTS, PLANTAS E CROQUIS DAS ESTRUTURAS DE APOIO DA AGROTINS 2013.

- 1 – Lay Out Geral da área interna do evento;

- 2 - Planta baixa do Pavilhão Central;
 - 2.1 Stande Basico de 18,00m²;
 - 2.2 – Auditórios;
 - 2.3 – Área de Convivencia;

- 3 - Planta baixa do Pavilhão Institucional;
 - 3.1 – Stande da SEAGRO/Administrativo;
 - 3.2 – Stande da Agroenergia;
 - 3.3 – Stande da Agroenergia/Biodigestor;
 - 3.4 – Stande das Instituições Parceiras I;
 - 3.5 – Stande das Instituições Parceiras II;
 - 3.6 – Stande das Instituições Parceiras III;
 - 3.7– Stande Sanidade Agropecuária.
 - 3.8– Stande da Fruticultura e Silvicultura;
 - 3.9– Stande da SEAGRO/Gabinetes;
 - 3.10 – Stande do Desenvolvimento Agrário e Sustentabilidade;
 - 3.11 – Área para Exposição;
 - 3.12 – LOUNGES;
 - 3.13 - Bosque do Mel;

- 4 - Planta baixa do Pavilhão da Pecuária;
 - 4.1 – Stande Sala de Apoio da SEAGRO;
 - 4.2 – Auditório;
 - 4.3 – Stande Caminho da Inspensão;
 - 4.4 – Stande das Instituições Parceiras I;
 - 4.5 – Área para Degustação;
 - 4.6 – Cortes e Preparo de Carnes;
 - 4.7 – Stande das Instituições Parceiras II;
 - 4.8 – LOUNGES;
 - 4.9 – Stande Posto de Serviço (SEFAZ/ADADPEC-TO);
 - 4.10 – Mostra de Raças/Dinamicas;



4.11 – Arquibancada

- 5 - Planta baixa do Pavilhão da Aqüicultura e Pesca;
 - 5.1 – Stande das Instituições Parceiras I;
 - 5.2 - Stande das Instituições Parceiras II;
 - 5.3 – Auditório e Camarim;
 - 5.4 – Área de apoio;

- 6 - Planta baixa do Pavilhão da Irrigação;
- 7 - Planta baixa do Módulo para Serviços de Utilidade Pública;
- 8 - Planta baixa do Stande de Flores Tropicais;
- 9 - Planta baixa do Pavilhão da Agricultura Familiar;
- 10 - Planta baixa do Pavilhão da Segurança Alimentar;
- 11 - Planta baixa da Recepção Geral;
- 12 – Receptivo de Caravanas;
- 13 - Receptivo da Fruticultura;
- 14 – Plataforma (MODELO 01);
- 15 – Plataforma (MODELO 02);
- 16 – Provas Equestres;
 - 16.1 – Arquibancadas;
 - 16.2 – Receptivo;
 - 16.3 – Rádio e Sala de Juizes

Palmas – TO, 2 de Abril de 2013.

Ricardo Pires de Castro Sobrinho
Diretor de Desenvolvimento Agropecuário