

— NBR-5444 —

| Num. | Quant. | Und. | Dimensão | Código | Descrição                    |
|------|--------|------|----------|--------|------------------------------|
| 1    | 11.86  | m    | 1"       |        | Eletroduto Flexível — Parede |
| 2    | 7.74   | m    | 3/4"     |        | Eletroduto Flexível — Parede |
| 3    | 18.15  | m    | 1"       |        | Eletroduto Flexível — Teto   |

— Eletrocalha —

| Num. | Quant. | Und.  | Dimensão  | Código        | Descrição                                       |
|------|--------|-------|-----------|---------------|-------------------------------------------------|
| 1    | 1      | pc    | 75mmx50mm |               | Curva roscável macho — Duto aéreo perfurado 'C' |
| 2    | 0.3    | Barra | 75mmx50mm | SRS-200-C-B07 | Duto aéreo perfurado 'C' — Parede               |
| 3    | 9.8    | Barra | 75mmx50mm | SRS-200-C-B07 | Duto aéreo perfurado 'C' — Teto                 |
| 4    | 1      | pc    |           | SRS-263-B07   | Luva de Acabamento perfurado 75x50mm            |
| 5    | 2      | pc    | 75mmx50mm |               | Luva roscável — Duto aéreo perfurado 'C'        |

— Cabeamento Estruturado —

| Num. | Quant. | Und. | Dimensão | Código | Descrição                  |
|------|--------|------|----------|--------|----------------------------|
| 1    | 8      | pc   |          |        | Tomada RJ45 na parede (2P) |

— Fiação e Dispositivos de Proteção —

| Num. | Quant. | Und. | Dimensão | Código | Descrição                   |
|------|--------|------|----------|--------|-----------------------------|
| 1    | 631.91 | m    | 5e       | 2300   | Cabo UTP — Cabo para lógica |