

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 146/2025**

Pessoa Jurídica

A Fazenda Pública Estadual, por meio desta Agência de Atendimento de Palmas/TO, situada à Quadra ACNE 01, conj. 04, Rua NE-05, Lote 26-A, Plano Diretor Norte, nos termos do art. 22, inciso I, da Lei nº 1.288, de 28 de dezembro de 2001, NOTIFICA o(s) contribuinte(s) abaixo qualificado(s), para no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do quinto dia da publicação deste, em consonância com o art. 109-A, art. 109-B, art. 109-C, do Decreto 2.912/2006 RICMS, SANAR as pendências constantes no seu cadastro de contribuinte, sob pena de SUSPENSÃO DE OFÍCIO, conforme previsto no art. 101, inciso II, do Decreto nº 2.912/2006.

| Nº | SUJEITO PASSIVO                | INSCRIÇÃO ESTADUAL | PROCESSO         |
|----|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 01 | AZEVEDO E BARROS LTDA          | 29.508.883-4       | 2025/6040/503660 |
| 02 | CARLOS EDUARDO SCHLUTER        | 29.515.908-1       | 2025/6040/503594 |
| 03 | MASTERMED VENDAS E CONSULTORIA | 29.503.417-3       | 2025/6040/503591 |
| 04 | R G SERVIÇOS                   | 29.476.973-0       | 2025/6040/503619 |

Palmas - TO, 26 de agosto de 2025.

BEATRIZ ARAÚJO LIMA  
Supervisora da Agência

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 147/2025**

Pelo presente edital, a Agência de Atendimento de Palmas/TO, situada na Quadra ACNE 01, conj. 04, Rua NE-05, Lote 26-A, Plano Diretor Norte, nos termos do art. 22, inciso IV, da Lei 1.288, de dezembro de 2001, NOTIFICA, o(s) contribuintes(s) abaixo indicado(s), sobre todo teor do que foi lavrado no Termo de Vistoria Cadastral, conforme processo(s) abaixo listado(s).

| Nº | EMPRESA                                 | CNPJ               | PROCESSO         |
|----|---|--------------------|------------------|
| 01 | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 44.914.992/0065-00 | 2024/6040/505678 |

Palmas/TO, 26 de agosto de 2025.

BEATRIZ ARAÚJO LIMA  
Supervisora da Agência

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 148/2025**

Pessoa Jurídica

Pelo presente edital, a Agência de Atendimento de Palmas/TO, situada na Quadra ACNE 01, conj. 04, Rua NE-05, Lote 26-A, Plano Diretor Norte, nos termos do art. 22, inciso IV, da Lei 1.288, de dezembro de 2001, NOTIFICA, o(s) contribuintes(s) abaixo indicado(s), sobre a emissão do Termo de Verificação Fiscal - TVF, para efeito de baixa cadastral voluntária, conforme processos e TVF'S a seguir relacionados:

| Nº | EMPRESA        | PROCESSO         | TVF Nº      |
|----|----------------|------------------|-------------|
| 01 | S V N DA SILVA | 2021/6040/505762 | 2025/000695 |

Palmas - TO, 26 de agosto de 2025.

BEATRIZ ARAÚJO LIMA  
Supervisora da Agência

**EDITAL DE INTIMAÇÃO 035/2025**

Pessoa Jurídica

A Fazenda Pública Estadual, por meio da Agência de Atendimento de Gurupi, nos termos do art. 22, inciso IV, da Lei nº 1.288, de 28 de dezembro de 2001, INTIMA o(s) sujeito(s) passivo(s) abaixo identificado(s) a promover, no prazo de trinta dias, contados do quinto dia da publicação deste, o pagamento do(s) crédito(s) tributário(s) abaixo(s) indicado(s), constituído(s) por intermédio do(s) auto(s) de infração respectivo(s), mais os acréscimos legais, ou apresentar impugnação nesta Agência de Atendimento, situada a Rua Pres. Getúlio Vargas, nº 1194, Gurupi-TO, sob pena de revelia.

| Nº | SUJEITO PASSIVO                  | CPF/CNPJ           | PROCESSO         | AUTO DE INFRAÇÃO |
|----|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 01 | REDE SOL FUJEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0017-00 | 2025/6860/501242 | 2025/000894      |

Gurupi - TO, 27 de agosto de 2025.

LETÍCIA ALVES DE BRITO  
SUPERVISORA DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE GURUPI

**SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÕES****PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90067/2025**

PROCESSO Nº 2024/11010/00179

**ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/SECOM/2025**

O(a) Pregoeiro(a) da SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO da SECRETARIA DA FAZENDA, com base no Decreto nº 6.606/2023 do Governador do Estado do Tocantins, torna público para conhecimento dos interessados, a Ata de Registro de Preços, do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 90067/2025, da Secretaria da Comunicação, do tipo MENOR PREÇO, realizada por intermédio do site: [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br), para a empresa abaixo relacionada e classificada no certame, em conformidade com as descrições constantes em sua Proposta de Preços e exigidas no edital, anexos aos autos:

Empresa: MIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS- LTDA EPP  
CNPJ: 04.346.429/0001-96

| ITEM | UND | QTD SECOM | QTD DETRAN | DESCRIÇÃO   | MARCA | VL UNIT. | VL TOTAL |
|------|-----|-----------|------------|---|-------|----------|----------|
|      |     |           |            | <p>Mesa Tipo 1:<br/>Em madeira MDF com revestimento laminado, cor a definir. Espessura do tampo e laterais: 40mm<br/>Largura do tampo: 60cm Largura das laterais da mesa (pés): 60cm Dimensões do suporte da CPU: 12x30x37 cm (LxAxP)<br/>Acabamento das extremidades retas em fita de poliestireno de 30mm de largura, 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5 mm na mesma cor do tampo. Colado com cola halt melt temperatura de 190 A 210 GRAUS<br/>Passagem de fixação: Calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo da mesa, permitindo o acesso a todo o cabeamento de energia, lógico e telefônico e a fiação de energia, em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, dobrada, fixada às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura, com suporte para tomadas de rede e de energia em chapa de aço fixadas nas calhas através de encaixe, fixados às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e bucha metálicas.<br/>Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm;<br/>A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura da mesa e da mesa auxiliar.<br/>Sapata: Parafuso e base de metal da sapata em aço, fixação por meio de chapa com ajuste de altura. Para madeira MDF, com a função de regular o móvel no piso.<br/>Resistência de 60kg por peça.<br/>Feito de chapa 2,5mm pintado em epóxi branco, sapata com parafuso 1/4"x1 zincado, base polietileno de alta densidade com no mínimo 50mm de diâmetro, na parte de contato com o piso.<br/>Painel frontal: Em madeira MDF, com 18mm de espessura e altura de 50cm;<br/>Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na cor a escolher;<br/>As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado.<br/>A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK.<br/>Estruturas laterais: Formato retangular em madeira MDF, com espessura 30mm e largura de 60cm.<br/>Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, na cor a definir; bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com 2mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), na parte inferior da estrutura deverá conter sapatas metálicas com acabamento em poliestireno para regulagem e estabilidade da mesa.<br/>Componentes metálicos: Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de dez engraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura em epóxi-pó, aplicada pelo processo de deposição eletrolítica, com polimerização em estufa, com acabamento texturizado na cor a definir.<br/>Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e aruelas de pressão;</p> |       |          |          |

|    |    |     |     |  |         |          |            |            |  |  |
|----|----|-----|-----|--|---------|----------|------------|------------|--|--|
| 01 | UN | 60  | 60  | <p>Garantia: Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário.</p> <p>Obs.: O material constante deste item deverá, obrigatoriamente, atender os requisitos da NR17 - Norma Regulamentadora que trata de ergonomia (Ministério do Trabalho) e da ABNT NBR 13967 e ABNT NBR 13966.</p> <p>Confeção e instalação. Conferir medidas no local.</p> <p>Apresentar amostra de cores do MDF para escolha.</p> <p>Opção de cores: FRELIO PORO, JEQUITIBA TREND, JATOBA BRASILEIRO.</p>  | PRÓPRIA | 1.100,00 | 132.000,00 |            |  |  |
| 02 | M² | 40  | 40  | <p>Armário tipo 1:</p> <p>Em madeira MDF com revestimento laminado, cor a definir. Profundidade: 50cm.</p> <p>Espessura das laterais, parte superior e inferior: 30mm</p> <p>Espessura do fundo: 18mm</p> <p>Sapata: Parafuso e base de metal da sapata em aço, fixação por meio de chapa com ajuste de altura. Para madeira MDF, com a função de regular o móvel no piso.</p> <p>Resistência de 60kg por peça.</p> <p>Feito de chapa 2,5mm pintado em epóxi branco, sapata com parafuso 1/4"x1 zincado, base polietileno de alta densidade com no mínimo 50mm de diâmetro, na parte de contato com o piso.</p> <p>Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão.</p> <p>Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário.</p> <p>Confeção e instalação. Conferir medidas no local.</p> <p>Apresentar amostra de cores do MDF para escolha.</p> <p>Opção de cores: TITANIO TRAMA E GIANDUIA TRAMA.</p>   | PRÓPRIA | 1.200,00 | 96.000,00  |            |  |  |
| 03 | M² | 20  | 20  | <p>Armário tipo 2: aéreo e armário baixo</p> <p>Em madeira MDF com revestimento laminado, cor a definir. Profundidade: 40cm.</p> <p>Espessura das laterais, parte superior e inferior: 30mm</p> <p>Espessura do fundo: 18mm</p> <p>Sapata: Parafuso e base de metal da sapata em aço, fixação por meio de chapa com ajuste de altura. Para madeira MDF, com a função de regular o móvel no piso.</p> <p>Resistência de 60kg por peça.</p> <p>Feito de chapa 2,5mm pintado em epóxi branco, sapata com parafuso 1/4"x1 zincado, base polietileno de alta densidade com no mínimo 50mm de diâmetro, na parte de contato com o piso.</p> <p>Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão.</p> <p>Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário.</p> <p>Confeção e instalação. Conferir medidas no local.</p> <p>Apresentar amostra de cores do MDF para escolha.</p> <p>Opção de cores: TITANIO TRAMA E GIANDUIA TRAMA.</p>   | PRÓPRIA | 1.300,00 | 52.000,00  |            |  |  |
| 04 | M² | 100 | 100 | <p>Porta de madeira MDF para mobiliário planejado.</p> <p>Portas em MDF de 18 mm de revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura em ambos os lados, na cor a definir. Puxador a definir: perfil em alumínio anodizado ou de sobrepor para móveis em aço inox ou zamak de 30 a 40 cm.</p> <p>Sistemas de abertura de portas para armários:</p> <p>Pistão a Gás para 14 Kg (140 Newton) para armários basculantes em madeira ou com perfil de alumínio. Material: Aço. Acabamento: Niquelado. Comprimento do pistão fechado: 180 mm. Comprimento do pistão aberto (acionado): 270 mm.</p> <p>Dobradiça 35 mm com abertura de 95° graus para porta basculante. Material: Aço zincado. Montagem: por meio de calço slide on (travamento por parafuso). Indicada para utilização em conjunto com pistões a gás ou com braço de abertura variável. Para portas com espessura de 16 a 26 mm.</p> <p>Dobradiça 35 mm com abertura de 110° graus curva, abertura automática, com mola inversa que dispensa a utilização do puxador, deve ser utilizada em conjunto com o pulsador magnético ou fecho de toque.</p> <p>Fornecida com calço. Material: aço zincado. Sistema de montagem por meio de calço slide on (parafuso).</p> <p>Fecho Toque Articulado para abertura automática de portas, com sistema articulado que propicia melhor desempenho e evita quebra. Dispensa a utilização de puxadores. Corpo do produto metálico. Base plástica com lingueta em Zamak e mola metálica.</p> <p>Acabamento: Niquelado.</p> <p>Pulsador Magnético para abertura automática de portas com sistema magnético. Para portas de Madeira ou Alumínio. Material: Corpo e base plástica e chapa metálica para fixação na porta. Acabamento: Branco. Fixação lateral, através de parafusos. Acompanha kit com parafusos para instalação.</p> <p>Dobradiça 35 mm Click slowmotion com abertura de 110° graus super alta (porta embutida). Material: Aço zincado. Montagem: calço click (sistema rápido que dispensa o uso de ferramentas para montagem da porta no móvel) e amortecedor incorporado (slowmotion) para o fechamento suave das portas. Fornecida com calço, parafusos para instalação e cobertura para o corpo e para o caneco.</p> <p>Confeção e instalação. Conferir medidas no local.</p> <p>Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário.</p> <p>Apresentar amostra de cores do MDF para escolha.</p> <p>Opção de cores: TITANIO TRAMA E GIANDUIA TRAMA.</p> | PRÓPRIA | 300,00   | 60.000,00  |            |  |  |
| 05 | UN | 15  | 15  | <p>Gaveteiro tipo 1: com 02 gavetas</p> <p>Em MDF com revestimento laminado, cor a definir</p> <p>Dimensões: 30x35x45 cm (LxAxP)</p> <p>Com 2 gavetas.</p> <p>Fixo na mesa.</p> <p>Espessura das laterais, parte superior e inferior do gaveteiro: 30mm</p> <p>Espessura do fundo do gaveteiro: 18mm</p> <p>Espessura das laterais, base e fundo da gaveta: 15mm.</p> <p>Espessura da frente das gavetas: 18mm</p> <p>Corrediças telescópicas produzidas em aço zincado, abertura total, desliza através de esteras de aço, possuir travas que permitem a retirada da gaveta, prolongamento de curso em 25mm do comprimento nominal.</p> <p>Capacidade de carga mínima: 30kg/par.</p> <p>A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão;</p> <p>Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. A montagem das peças se dará por meio de parafusos metálicos, buchas e cavilhas.</p> <p>Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário.</p> <p>Confeção e instalação. Conferir medidas no local.</p> <p>Apresentar amostra de cores do MDF para escolha.</p> <p>Opção de cores: TITANIO TRAMA E GIANDUIA TRAMA.</p>  | PRÓPRIA |          | 250,00     | 7.500,00   |  |  |
| 06 | M² | 20  | 20  | <p>Prateleira:</p> <p>Em madeira MDF com espessura de 18 a 30mm. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura em ambos os lados, na cor a definir; bordas retas, em todo seu perímetro, fixação por sistema de parafusos minifix em zamak com acabamento niquelado.</p> <p>Confeção e instalação. Conferir medidas no local.</p> <p>Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário.</p> <p>Apresentar amostra de cores do MDF para escolha.</p> <p>Opção de cores: TITANIO TRAMA E GIANDUIA TRAMA.</p>   | PRÓPRIA |          | 150,00     | 6.000,00   |  |  |
| 07 | M² | 100 | 100 | <p>Painel em MDF com revestimento laminado. Painéis com placas de no mínimo 15mm de espessura com listras (quando houver) montados na vertical, placas com bordas em todo perímetro, encabeçados por fita de no mínimo 045 mm, na mesma cor do laminado. Montagem: Os painéis deverão ser ligados entre si pelo sistema encaixe, sendo uma peça presa a parede e a outra fixada a placa por meio de parafusos Philips ou similar o sistema deve possibilitar a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade, podendo ter ou não um friso que distancia ambas as placas com medidas variadas de acordo com o projeto da parede onde será aplicado. As placas deverão ser com acabamento em madeirado com cores a definir pela Secretaria da Comunicação. No ato da execução acompanhar os detalhes dos painéis nos projetos. Confeção e instalação. Conferir medidas no local. Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário. Apresentar amostra de cores do MDF para escolha.</p> <p>Opção de cores: FRELIO PORO, JEQUITIBA TREND, JATOBA BRASILEIRO.</p>   | PRÓPRIA |          | 1.300,00   | 260.000,00 |  |  |
| 08 | M² | 80  | 80  | <p>Painéis em MDF Ripado com revestimento laminado:</p> <p>Painel ripado em madeira MDF, painel com no mínimo 18mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na cor a escolher; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado.</p> <p>- Ripas de 3 cm com espaçador de 1,5 cm.</p> <p>Confeção e instalação. Conferir medidas no local.</p> <p>Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário.</p> <p>Apresentar amostra de cores do MDF para escolha.</p> <p>Opção de cores: FRELIO PORO, JEQUITIBA TREND, JATOBA BRASILEIRO.</p>  | PRÓPRIA |          | 1.350,00   | 216.000,00 |  |  |
|    |    |     |     | <p>Balcão Alto - Módulo 1:</p> <p>Balcão alto para atendimento, composto por três módulos, com sarrafos de madeira filetados.</p> <p>Material: Em madeira MDF com revestimento laminado, cor a definir. Revestimento: Laminado Melamínico.</p> <p>Espessura do tampo e laterais: 30mm</p> <p>Largura do tampo: 60cm</p> <p>Largura das laterais da mesa (pés): 60 cm</p> <p>Dimensões do suporte da CPU: 12x30x37 cm (LxAxP).</p> <p>Dimensões (altura x largura x profundidade): 1,15 x 1,00 x 0,60. Acabamento das extremidades retas em fita de poliestireno de 30mm de largura, 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5 mm na mesma cor do tampo.</p> <p>Passagem de fiação: Calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo da mesa, permitindo o acesso a todo o cabeamento de energia, lógico e telefônico e a fiação de energia, em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, dobrada, fixada às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120mm de altura, com suporte para tomadas de rede e de energia em chapa de aço fixadas nas calhas através de encaixe, fixados às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e bucha metálicas.</p>   |         |          |            |            |  |  |

|    |    |    |    |  |          |          |           |
|----|----|----|----|--|----------|----------|-----------|
| 09 | M  | 15 | 15 | <p>Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm;</p> <p>A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura da mesa e da mesa auxiliar.</p> <p>Sapata: Parafuso e base de metal da sapata em aço, fixação por meio de chapa com ajuste de altura. Para madeira MDF, com a função de regular o móvel no piso.</p> <p>Resistência de 60kg por peça.</p> <p>Feito de chapa 2,5mm pintado em epóxi branco, sapata com parafuso 1/4"x1 zincado, base polietileno de alta densidade com no mínimo 50mm de diâmetro, na parte de contato com o piso.</p> <p>Painel frontal: Em madeira MDF, com 18mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na cor a escolher;</p> <p>As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado.</p> <p>A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK.</p> <p>Estruturas laterais: Formato retangular em madeira MDF, com espessura 30mm e largura de 60cm. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, na cor a definir; bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 2mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), na parte inferior da estrutura deverá conter sapatas metálicas com acabamento em poliestireno para regulagem e estabilidade da mesa.</p> <p>Componentes metálicos: Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de dez engraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura em epóxi-pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com polimerização em estufa, com acabamento texturizado na cor a definir.</p> <p>Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arnelas de pressão;</p> <p>Garantia: Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário.</p> <p>Obs.: O material constante deste item deverá, obrigatoriamente, atender os requisitos da NR17 - Norma Regulamentadora que trata de ergonomia (Ministério do Trabalho) e da ABNT NBR 13967 e ABNT NBR 13966.</p> <p>Confeção e instalação. Conferir medidas no local.</p> <p>Apresentar amostra de cores do MDF para escolha.</p> <p>Opção de cores: FREJO PORO, JEQUITIBA TREND, JATOBÁ BRASILEIRO.</p> | PRÓPRIA  | 1.000,00 | 30.000,00 |
| 10 | M  | 15 | 15 | <p>Mesa de Reuniões:</p> <p>Material: MDF</p> <p>Mesa de reunião com conectividade (caixas de tomada a parte, Item 11)</p> <p>Mesa com 2 tampos laterais, ponteiros e laterais em MDF-BP de 44mm.</p> <p>Tampo acabamento em MDF-BP de 25mm.</p> <p>Travessas (saías) em MDF-BP de 15mm.</p> <p>Conectividade composta de calhas condutoras de cabos horizontal (1) e vertical (1) e caixa de conectividade com recortes para blocos elétricos, telecomunicação e de sistema.</p> <p>Dimensões (largura x profundidade x altura): 2,00 x 1,10 x 0,76</p> <p>Confeção e instalação.</p> <p>Conferir medidas no local.</p> <p>Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário.</p> <p>Apresentar amostra de cores do MDF para escolha.</p> <p>Opção de cores: FREJO PORO, JEQUITIBA TREND, JATOBÁ BRASILEIRO.</p>  | PRÓPRIA  | 2.100,00 | 63.000,00 |
| 11 | UN | 10 | 10 | <p>Caixa de Tomadas para Mesa de Reuniões:</p> <p>Dimensões Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensional externo da caixa: 100mm (L) x 75mm (P) x 164mm (C) - Dimensional de corte para instalação: 90mm (L) x 75mm (P) x 152mm (C)</li> <li>- Produto fabricado em ABS*</li> <li>*ABS é um termoplástico resistente a impactos e riscos, muito utilizado em eletrodomésticos e eletrônicos.</li> <li>- Caixa de tomada com 4 blocos</li> <li>- 2 tomadas 10 A</li> <li>- 2 USB Carregador 2A+</li> <li>- Entregar instalado.</li> </ul> <p>Garantia mínima de 2 (dois) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário.</p>  | IRIEL    | 350,00   | 7.000,00  |
| 12 | M² | 25 | 25 | <p>Vidro para tampo de mesa:</p> <p>Vidro temperado com espessura de 10mm para tampo de mesa, incolor, fumê ou pintado na cor a escolher. Acabamento abaulado nas bordas com diâmetro mínimo de 2,5mm.</p> <p>Instalação sobre o tampo de madeira ou com prolongadores a escolher.</p> <p>Confeção e instalação. Conferir medidas no local.</p> <p>Garantia mínima de 2 (dois) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo.</p> <p>Produtos com Modelo VDR/19</p>   | GUARDIAN | 600,00   | 30.000,00 |

|    |    |     |     |  |               |          |           |
|----|----|-----|-----|--|---------------|----------|-----------|
| 13 | M  | 80  | 80  | <p>ESTRUTURA EM METALON 20x20</p> <p>Componentes metálicos: Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de dez engraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura em epóxi-pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com polimerização em estufa, com acabamento texturizado na cor a definir. Opção de cores: COR PRETO FOSCO, BRANCO E DOURADO.</p> <p>Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arnelas de pressão.</p>   | ACELOR MITTAL | 78,00    | 12.480,00 |
| 14 | M  | 80  | 80  | <p>ESTRUTURA EM METALON 30x30</p> <p>Componentes metálicos: Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de dez engraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura em epóxi-pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com polimerização em estufa, com acabamento texturizado na cor a definir. Opção de cores: COR PRETO FOSCO, BRANCO E DOURADO.</p> <p>Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arnelas de pressão.</p>   | ACELOR MITTAL | 90,00    | 14.400,00 |
| 15 | M  | 100 | 100 | <p>ESTRUTURA EM METALON 50x50</p> <p>Componentes metálicos: Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de dez engraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura em epóxi-pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com polimerização em estufa, com acabamento texturizado na cor a definir. Opção de cores: COR PRETO FOSCO, BRANCO E DOURADO.</p> <p>Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arnelas de pressão.</p>   | ACELOR MITTAL | 170,00   | 34.000,00 |
| 16 | UN | 20  | 20  | <p>Gaveteiro tipo 1: Módulo lateral com rodizio Em MDF com revestimento laminado, cor a definir.</p> <p>Dimensões: 50x74x60 cm (LxAxP)</p> <p>Com 4 gavetas.</p> <p>Espessura das laterais, parte superior e inferior do gaveteiro: 30mm</p> <p>Espessura do fundo do gaveteiro: 18mm</p> <p>Espessura das laterais, base e fundo da gaveta: 15mm.</p> <p>Espessura da frente das gavetas: 18mm</p> <p>Correijas telescópicas com amortecedor produzidas em aço zincado, abertura total, desliza através de esferas de aço, possuir travas que permitem a retirada da gaveta, prolongamento de curso em 25mm do comprimento nominal. Capacidade de carga mínima: 30kg/par. Rodizio: Diâmetro de 35mm, cromado com dupla pista de espera, superior e inferior, placa de fixação 42x42mm, furação 32x32mm, roda gel com freio.</p> <p>Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arnelas de pressão;</p> <p>Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. A montagem das peças se dará por meio de parafusos metálicos, buchas e cavilhas.</p> <p>Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário.</p> <p>Confeção e instalação. Conferir medidas no local.</p> <p>Apresentar amostra de cores do MDF para escolha.</p> <p>Opção de cores: TITANIO TRAMA E GIANDUIA TRAMA.</p> | PRÓPRIA       | 1.600,00 | 64.000,00 |
| 17 | UN | 15  | 15  | <p>Sistema deslizante completo para porta de correr para mobiliário planejado:</p> <p>Trilho de alumínio superior e inferior para sistema deslizante.</p> <p>Sistema deslizante com capacidade de carga de até 100 kg por porta, proporcionando uma melhor distribuição de peso.</p> <p>Rodizios e rolamentos côncavos e sistema de freio com silicone. Sistema suspenso.</p> <p>Amortecedor para sistemas deslizantes, proporcionando amortecimento suave na abertura e no fechamento das portas, evitando assim o choque com as laterais do móvel.</p> <p>Para instalação nas portas, que deverão ter sustentação na base e sistema de mola anti-descarmentamento.</p> <p>Limitador para porta de correr em polipropileno com capacidade de peso para até 80kg.</p> <p>O item se refere apenas ao sistema deslizante.</p> <p>Confeção e instalação. Conferir medidas no local.</p> <p>Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário.</p>   | ROMETAL       | 650,00   | 19.500,00 |

|    |                |     |     |  |          |        |           |
|----|----------------|-----|-----|--|----------|--------|-----------|
| 18 | M <sup>F</sup> | 10  | 10  | <p>Porta de espelho para mobiliário planejado: Porta com estrutura de alumínio forrada por espelho de 4mm de espessura colado ou não sobre placa de MDF de 18mm de espessura na cor a definir.</p> <p>Modelo do perfil e puxador a escolher.</p> <p>Sistemas de abertura de portas para armários: Pistão a Gás para 14 Kg (140 Newton) para armários basculantes em madeira ou com perfil de alumínio. Material: Aço. Acabamento: Niquelado. Comprimento do pistão fechado: 180 mm. Comprimento do pistão aberto (acionado): 270 mm.</p> <p>Dobradiça 35 mm com abertura de 95° graus para porta basculante. Material: Aço zincado. Montagem: por meio de calço slide on (travamento por parafuso). Indicada para utilização em conjunto com pistões a gás ou com braço de abertura variável. Para portas com espessura de 16 a 26 mm.</p> <p>Dobradiça 35 mm com abertura de 110° graus curva, abertura automática, com mola inversa que dispensa a utilização do puxador, deve ser utilizada em conjunto com o pulsador magnético ou fecho de toque. Fornecida com calço. Material: aço zincado.</p> <p>Sistema de montagem por meio de calço slide on (parafuso).</p> <p>Fecho Toque Articulado para abertura automática de portas, com sistema articulado que propicia melhor desempenho e evita quebra. Dispensa a utilização de puxadores. Corpo do produto metálico. Base plástica com lingueta em Zamak e mola metálica. Acabamento: Niquelado.</p> <p>Pulsador Magnético para abertura automática de portas com sistema magnético. Para portas de Madeira ou Alumínio. Material: Corpo e base plástica e chapa metálica para fixação na porta. Acabamento: Branco. Fixação lateral, através de parafusos. Acompanha kit com parafusos para instalação.</p> <p>Dobradiça 35 mm Click slowmotion com abertura de 110° graus super alta (porta embutida). Material: Aço zincado. Montagem: calço click (sistema rápido que dispensa o uso de ferramentas para montagem da porta no móvel) e amortecedor incorporado (slowmotion) para o fechamento suave das portas. Fornecida com calço, parafusos para instalação e cobertura para o corpo e para o caneco.</p> <p>Confeção e instalação. Conferir medidas no local.</p> <p>Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário.</p> | PRÓPRIA  | 650,00 | 13.000,00 |
| 19 | M              | 100 | 100 | <p>Fita de Led para mobiliário Planejado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensão: 12 v</li> <li>- Branco quente</li> <li>- A prova d'água</li> <li>- Potência: 19 w/m</li> <li>- Potência total: 57 w</li> <li>- Fluxo luminoso: 2000lm/m</li> <li>- IRC: 80</li> <li>- Largura: 12 mm</li> <li>- Comprimento: 1195 mm</li> <li>- Entregar instalado.</li> </ul> <p>Garantia mínima de 2 (dois) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário.</p>   | ASTRALED | 65,00  | 13.000,00 |

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 1.129.880,00

## 1. CONDIÇÕES GERAIS

### 1.1 Prazo de vigência da ata de registro de preços

a) O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da publicação, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme disposto no art. 84 da Lei Federal 14.133/2021.

b) A prorrogação fica condicionada à comprovação da vantajosidade dos preços registrados, mediante pesquisa de preço a ser realizada nos moldes da Instrução Normativa nº 008/2023/GASEC/SEFAZ.

### 1.2 Da revisão

a) Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

### 1.3. Do local e prazo de entrega

a) Os materiais deverão ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal juntamente do material adquirido, sendo verificada a qualidade e quantidade do material.

b) SECOM: Conforme item 8 do Termo de Referência.

c) DETRAN: Entregues na sede do DETRAN, na Qd. 401 Norte, Av. NS-01, Cj. 2, Lt. 1 a 10, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-670, horário: 8hs às 14hs.

### 1.4. Condições para Contratação

O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, terá o prazo de até 05 (cinco) dias para retirar a Nota de empenho, e/ou assinar o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que ocorra motivo justificado.

O prazo de vigência da contratação será o definido no Termo de Referência, de acordo com a natureza da contratação.

O órgão contratante, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, deve observar a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

As aquisições ou contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes.

O total de utilização de cada item não pode exceder ao dobro do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.

Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme art. 271 do Decreto Estadual nº 6.606/2023.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços.

### 1.5. Condições de Pagamentos

a) O pagamento será realizado no prazo estipulado no Termo de Referência, por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente da CONTRATADA, à vista de termo de recebimento definitivo dos bens acompanhado dos documentos de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista e da apresentação da fatura e da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, devidamente atestados pelo fiscal do CONTRATO.

b) O contratado deverá emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em estrita observância às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e alterações, para fins de liquidação de despesa.

### 1.6. Das Assinaturas

Assinam a presente Ata de Registro de Preços, a empresa abaixo descrita, através de seu representante credenciado no certame, juntamente com o(a) Pregoeiro(a) e os consignatários abaixo elencados:

RUBISLÉIA RAMOS P. MESQUITA  
Pregoeira

MÁRCIO ROCHA  
Secretário - SECOM

WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS  
Presidente - DETRAN

Empresa: MIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - LTDA EPP